

JOTUN Premium mur fyller

Produktbeskrivning

Typ

En strukturutjämnande och spricköverbyggande mellanstrykningsfärg för utomhusbruk.

Egenskaper och fördelar

Förlänger underhållsintervallet. Fyller små hål och ojämnheter. Diffusionsöppen med avseende på vattenånga och CO₂.

Diffusionsöppen. Vattenavvisande. Motverkar flagnig.

Användningsområde

Produkten rekommenderas enbart för utomhusbruk.

Används i JOTUN Premium mur System. Rekommenderas för användning på alla putsade ytor. Särskilt lämplig att använda på gamla putsfasader med småsprickor, flagnad färg och andra ojämnheter. Skall övermålas med JOTUN Premium mur färg.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt. Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Tvättning av behandlade ytor

JOTUN Premium mur fyller skall övermålas inom en kort tid. Därför inget behov för tvätt/renehållning.

Lagning av skada

Skador i underlaget åtgärdas.

Putsarbetet utförs enligt NS 3420.

Eventuell bar mur behandlas med JOTUN Premium mur grundning före applicering av JOTUN Premium mur fyller.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/c): 40 g/l. Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 15, 421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Förvaltning, Drift och Underhåll

JOTUN Premium mur fyller



Datum

Underskrift