

## JOTUN Industri Opaque Primer

### Produktbeskrivelse

#### Type

Alkydoliebaseret, vandfortyndbar grunder.



#### Egenskaber og fordele

Vandafvisende specialgrunder med effektive filmkonserverende midler mod overfladeskimmel og misfarvede belægninger. Beskytter mod solnedbrydning og fugt og sørger for god vedhæftning for efterfølgende behandling.

#### Anvendelsesområde

Udviklet til industriel påføring på træværk.

### Behandling efter montering

Træværket monteres i overensstemmelse med gældende normer og standarder for tømrerarbejde. Træværket skal være rent, fast og tørt inden videre behandling.

Ved montering:	Snitflader, endetræ og andet ubehandlet træ grundes med <b>VISIR Oliegrunder</b> vådt-i-vådt 3-4 strøg når træværket monteres.
Inden 1 år fra montering af træværket:	Overfladebehandles inden 12 mdr. For bedst mulig beskyttelse af træværket anbefales viderebehandling når træværket er installeret og senest inden første malesæson. Overmaling anbefales udført med <b>DRYGOLIN Nordic Extreme Oljeglans</b> , dog kan andre træbeskyttelser fra Jotun også anvendes.
Vedligeholdelsesinterval:	Husejer skal inspicere træværket, helst en gang om året. Det er husejers ansvar at udbedre skader. Produktet nedbrydes naturligt af ydre påvirkninger. Interval for vedligeholdelse påvirkes af klimatiske forhold, og lasering eller malebehandling udføres efter behov og ønske om udseende.
Senere vedligeholdelse anbefales udført med:	Rengør huset med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> ved behov. Yderligere vedligeholdelse anbefales udført med <b>DRYGOLIN Nordic Extreme Oljeglans</b> , dog kan andre træbeskyttelser fra Jotun også anvendes. Følg brugsanvisningen for det valgte produkt.
Reparation af skade:	Løse træfibre fjernes. Bart træværk, skader og endetræ grundes umiddelbart med 3-4 strøg med <b>VISIR Oliegrunder</b> vådt-i-vådt. Påfør <b>DEMIDÉKK Ultimate</b> /det tidligere anvendte produkt som topstrøg. Ved brug af andre produkter, skal det dokumenteres, at de er af samme type, som tidligere er blevet anvendt.

### Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer

Se teknisk datablad/emballage for anbefalede produkter med hensyn til brugsvejledning, tørretider, rækkeevne (forbrug) og filmtykkelse mv.

### Miljømærkning

#### Green Building Standard

Det deklarerede produkt lever op til følgende krav:

- Kriterier for egenskaber i BETA (2018:A2)
- Klasse C iht. Bedömningskriterier 6.0 for SundaHus (2013)

BREEAM® NOR (2016)

Mat 01: Produktspecifik Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavien.

Mat 01: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

BREEAM® NOR (2012)

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun anbefaler at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) for dette produkt. Find dit nærmeste Jotun kontor på vores webside [www.jotun.com](http://www.jotun.com).

Mat 1.3: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavien.

Mat 1.5: Dette Sikkerhedsdatablad bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

Produktregistreringsnummer: 2478869

**00-1**

## VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet indeholder max 40 g/l VOC.

## Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00  
mail@jotun.dk

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun anbefaler at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) for dette produkt.  
Find dit nærmeste Jotun kontor på vores webside [www.jotun.com](http://www.jotun.com).

## Behandlet underlag/ underlagets art

Malet i farve

Farvenavn

NCS-kode

Produktionsnr.

Malerarbejdet er udført af

Dato

Underskrift