

# JOTUN Industri Opaque Primer

## Produktbeschreibung

### Typ

Wasserbasierende Grundierung auf Alkydölbasis für industrielle Beschichtung von Verschalungen.

### Besondere Merkmale und Nutzen

Spezielle wasserabweisende Grundierung mit Schutzadditiven um Pilz- und Algenbefall vorzubeugen. Schützt vor Zerfall durch UV-Licht und Feuchtigkeit und gewährleistet eine gute Haftung für weitere Beschichtungen.

### Empfohlener Anwendungsbereich

Entwickelt für die industrielle Beschichtung von Fassaden.

## Behandlung nach der Montage

Der Untergrund muss tragfähig, sauber und trocken sein.

Untergrund	Empfohlene Behandlung nach der Montage
JOTUN Industri Opaque Primer, in der Fabrik angewendet:	<b>Schnitte in der Oberfläche, rohe Holzflächen und Hirnholz</b> vor der weiteren Beschichtung 3-4 mal naß-in-naß <b>mit VISIR Oljegrunding pigmentert EU/JOTUN Tregrunning Klar</b> grundieren. Vor weiterer Beschichtung muß die Fassade gereinigt werden. Oberfläche so bald als möglich beschichten, spätestens innerhalb von 12 Monaten. Zum bestmöglichen Schutz des Holzes wird empfohlen die Beschichtung möglichst zeitnah auszuführen, jedoch noch innerhalb der ersten Streichperiode. Empfohlene Produkte sind <b>DEMIDEKK Ultimate Täckfärg</b> oder <b>DEMIDEKK Oljetäckfärg</b> .
Anschließende Wartung wird empfohlen, unter Verwendung von:	<b>DEMIDEKK Ultimate</b> oder ein entsprechendes Produkt.

### Bemerkungen

Bei schlechter Haftung an Astbereichen: Die Art des Substrats beeinflusst, wie gut die Behandlung haftet. Astbereiche und harte glänzende Oberflächen mit einem höheren Gehalt an Harzen, Phenolen und Terpenen beeinträchtigen die Haftung der Farbe. Dies kann zu Abblättern führen. Das Abblättern wird behandelt, indem lose Farbe mit einer Stahlbürste entfernt wird, bevor der Bereich neu gestrichen wird.

### Anwendungsmethoden, empfohlene Verwendung und technische Besreibungen

Informationen zu Betriebsanweisungen, Trocknungszeiten, Dispersion (Verbrauch) und Filmdicke usw. finden Sie im Technischen Datenblatt / Verpackung.

## Wartung

### Empfohlenes Reinigungsverfahren

**JOTUN 2-i-1 Husvask/Træ- og Murrens** wird empfohlen für die jährliche Reinigung.

### Wartungsintervall

Die Verschalung muß vom Eigentümer jährlich inspiziert werden. Das unmittelbare Beheben von Anstrichschäden liegt in der Verantwortung des Eigentümers. Das Produkt kann natürlich durch äußere Einflüsse beeinträchtigt werden. Wartungsintervalle werden durch die örtlichen klimatischen Bedingungen beeinflusst und bei Bedarf muss der Anstrich wiederholt werden.

### Instandhaltungsreparatur

Lose Holzfasern bis auf tragfähigen Untergrund abschleifen. Schnitte in der Oberfläche, rohe Holzflächen und Hirnholz vor der weiteren Beschichtung 3-4 mal naß-in-naß sofort mit **VISIR Oljegrüning pigmentert EU/ JOTUN Tregrüning Klar** grundieren.

**DEMIDEKK Ultimate** oder ein entsprechendes Produkt als Schlußanstrich verwenden. Wenn andere Produkte verwendet werden, muß der Nachweis erbracht werden, dass es sich um die gleiche Art von Produkt handelt, die als erstes verwendet wurde.

## Umweltkennzeichnung

### Standards für grüne Gebäude (Green Building Standards)

Das deklarierte Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen:

## Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt.

Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.

Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4

Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.

Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.

Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

Sicherheitsregeln

**00-1**

Produkt-Registrierungsnummer: 2478869

### VOC für gebrauchsfertige Mischung

EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/d): 130 g/l. Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.

## Verschiedenes

### Kontaktinformation

Jotun (Deutschland) GmbH  
Haferweg 38  
22769 Hamburg

Tel: +49 40 85 19 60  
info@jotun.de  
jotun.decorative.de@jotun.com  
http://www.jotun.de

## Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischen Erfahrungen von Jotun. Die Produkte von Jotun werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich der Einflussnahme von Jotun entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produktanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produkts für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (UK) ausschlaggebend.

**Behandelte Oberfläche**

**In Farbe gestichen**

**Farbtonname**

**NCS-Code**

**Produktinsnummer**

**Malerarbeiten ausgeführt durch**

**Datum**

**Unterschrift**