

TRESTJERNER Golvmatt

Produktbeskrivning

Typ

Helmatt golvlack för trä och parkett.

Egenskaper och fördelar

Vattenburen och luktsvag. Har oljans utseende och lackens slitstyrka. Ger ingen synlig lackfilm. Produkten ger ett transparent, helmatt dämpat utseende - som framhäver träets naturliga utseende. Lacken innehåller aktivt ljusfilter som hämmar träets gulning och motverkar nedbrytning av lackytan.

Användningsområde

Golv och trappor i massivt trä, parkett samt möbler. Används på obehandlade, lackade, oljade och lutbehandlade ytor. Kan också användas på golvbeläggningar.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg/lack från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färg-/lackrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Rengöring

Använd så torra rengöringsmetoder som möjligt. Dammsugning eller torrrengöring rekommenderas till dagligt underhåll. Vid tvätt med vatten, använd små mängder vatten och rengöringsmedel där pH-värdet inte överstiger pH 9. Temperaturen på vattnet får inte överstiga 40°C. Lackade ytor får tvättas först efter 2 veckor (härdningstid för produkten).

Det rekommenderas att lägga mattor vid entren och ingångar som kan fånga upp vatten och sand. Filtassar bör alltid monteras på möblernas undersida för att skona golvet mot repor.

Tvättning av behandlade ytor

Tvättning skall utföras på ett sådant sätt att glanskillnader inte uppkommer. Använd en lätt fuktad trasa eller mopp. Vattenspill skall avlägsnas omedelbart. Användning av tvättmedel med slipmedel skadar ytan. Produktens livslängd reduceras vid kraftig rengöring.

Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av mekaniska faktorer och ny behandling skall därför utföras vid behov.

Lagning av skada

Skador eller reparationer skall göras med samma produkt som användes vid tidigare behandling.

Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från befintligt underlag.

Se projektschema för produkter som användes vid förarbete.

Vid ombehandling används samma produkt. Kontakta återförsäljaren eller måleriet.

Miljömärkning

BREEAM® NOR Produkten är testad efter tre dagar (SP) enligt testkraven av BREEAM NOR.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/i): 140 g/l. Produkten innehåller max 80 g/l VOC.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.

Behandlade ytor/typ underlag

För in relevant produktinformation

Glans

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Arbetet är utfört av

Datum

Underskrift