

JOTUN Industri Beis Trebitt

Produktbeskrivelse

Type

Produktet er en vandfortyndbar, transparent lasur, der er specielt udviklet til industriel påføring.



Egenskaber og fordele

Den er baseret på akryl og forstærket med komponenter mod UV-stråling. Indeholder filmkonserverende middel mod overfladeskimmel.

Anvendelsesområde

Udviklet til industriel påføring. Lasuren anvendes i system med **JOTUN Industri grunning Visir**. **JOTUN Industri Beis Trebitt** kan også påføres med 2 strøg uden **JOTUN Industri grunning Visir** som forbehandling.

Behandling efter montering

Træværket monteres i overensstemmelse med gældende normer og standarder for tømrerarbejde. Underlaget skal være rent, fast og tørt inden videre behandling.

Ved montering:	Snitflader, endetræ og andet ubehandlet træværk behandles med 2 strøg TREBITT Olielasur .
Inden 5 år fra montering af træværket:	Yderligere behandling anbefales udført med TREBITT Olielasur senest inden for 5 år. Bemærk at farven bliver mørkere for hvert lag, som påføres.
Vedligeholdelsesinterval:	Husejer skal inspicere træværet, helst en gang om året. Det er husejers ansvar at udbedre skader. Produktet nedbrydes naturligt af ydre påvirkninger. Interval for vedligeholdelse påvirkes af klimatiske forhold, og lasering eller malebehandling udføres efter behov og ønske om udseende.
Senere vedligeholdelse anbefales udført med:	Rengør huset med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens ved behov. Inden yderligere behandling (ved påføring af mere maling) bør træværket vaskes ned med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens . Dette for at sikre god vedhæftning for næste lag og lange vedligeholdelsesintervaller. Yderligere vedligeholdelse anbefales udført med TREBITT Olielasur , dog kan andre træbeskyttelser fra Jotun også anvendes. Følg brugsanvisningen for det valgte produkt.
Reparation af skade:	Løse træfibre fjernes. Bort træværk, skader og endetræ behandles umiddelbart med 2 strøg TREBITT Olielasur .

Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer

Se teknisk datablad/emballage for anbefalede produkter med hensyn til brugsvejledning, tørretider, rækkeevne (forbrug) og filmtykkelse mv.

Miljømærkning

Green Building Standard

Det deklarerede produkt lever op til følgende krav:

- Kriterier for egenskaber i BETA (2018:A2)
- Klasse C iht. Bedömningskriterier 6.0 for SundaHus (2013)

BREEAM® NOR (2016)

Mat 01: Produktspecifik Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavien.

Mat 01: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

BREEAM® NOR (2012)

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun anbefaler at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) for dette produkt. Find dit nærmeste Jotun kontor på vores webside www.jotun.com.

Mat 1.3: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavien.

Mat 1.5: Dette Sikkerhedsdatablad bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

Produktregistreringsnummer: 2478842

00-1

VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet indeholder max 6 g/l VOC.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun anbefaler at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) for dette produkt.
Find dit nærmeste Jotun kontor på vores webside www.jotun.com.

Behandlet underlag/ underlagets art

Malet i farve

Farvenavn

NCS-kode

Produktionsnr.

Malerarbejdet er udført af

Dato

Underskrift