

JOTUN Sparkelremse

Produktbeskrivelse

Type

JOTUN Sparkelremseer en spesiell papirremse beregnet til skjøtsparkling/strimling av gipsplateskjøter.

Egenskaper og fordeler

JOTUN Sparkelremse er dobbeltperforert (elektrisk og mekanisk), har en moderat rubbet overflate og gir god vedheft til sparkelen. Ved riktig oppbygget skjøt, gir **JOTUN Sparkelremse** i kombinasjon med **JOTUN Sparkel gipsplate - fin**, tilnærmet samme bruddstyrke som gipsplaten. **JOTUN Sparkelremse** oppfyller kravene til papirremse i EN 13963.

Bruksområde

Kan også brukes ved maskinell strimling med f.eks. "Bazooka". Etter Norsk Standard er kun godkjent papirremse tillatt brukt ved skjøtsparkling/strimling av gipsplater. Remser av glassfiber/polyester e.l. skal ikke brukes. For best resultat anbefales **JOTUN Sparkel gipesplate fin** til skjøtsparkling/strimling.

Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

Vedlikehold

Renhold

Produktet brukes ikke alene.

Vask av behandlede flater

Produktet brukes ikke alene.

Vedlikeholdsintervall

Produktet brukes ikke alene.

Reparasjon av skade

Produktet brukes ikke alene.

Godkjenninger

CE-merking

Det er utarbeidet ytelseserklæring (DoP) for produktet. For informasjon om ytelseserklæring (DoP), se jotun.no - Profesjonelle.



Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

47257821, 47257961

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
Postboks 2021, 3202 Sandefjord
Tlf.: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

Behandlet flate/type underlag

Malt i farge

Fargenavn

NCS-kode

Produksjonsnummer

Malerarbeidet er utført av

Dato

Underskrift