

## JOTUN Glassfiberstrie Finstruktur

---

### Produktbeskrivelse

#### Type

Overmalbar glassfiberstrie. Kryssvevd glassfibervev.

#### Egenskaper og fordeler

Produktet har gode armerende egenskaper.

#### Bruksområde

Brukes i tørre rom for å oppnå et ensartet og jevnt sluttresultat. Murflater som har små sprekker som vanskelig lar seg tette med maling, kan med fordel tapetseres med JOTUN Glassfiberstrie og deretter males.

#### Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

---

### Vedlikehold

#### Renhold

Produktet brukes ikke alene.

#### Vask av behandlede flater

Produktet brukes ikke alene.

#### Vedlikeholdsintervall

Produktet brukes ikke alene.


#### Reparasjon av skade

Produktet brukes ikke alene.

---

### Godkjenninger

#### CE-merking



## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

26085944

### Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
Postboks 2021, 3202 Sandefjord  
Tlf.: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

### Behandlet flate

### Malt i farge

#### Fargenavn

#### NCS-kode

### Produksjonsnummer

### Malararbeidet er utført av

### Dato

### Underskrift