

## JOTUN Kvistlack vattenburen

---

### Produktbeskrivning

#### Typ

Kvistlack för inomhusbruk, baserad på epoxyharts.

Vattenburen, spärrande specialpolymer baserad på modifierad epoxyharts för inomhusbruk.

#### Egenskaper och fördelar

Produkten reducerar risken för genomslag från kvistar, gulnad panel, sot, nikotin, tusch och andra vatten- och oljelösliga färgämnen. Begränsar risken för genomslag av kvistar på nytt och gulnat trä (furu och gran).

Kvistgenomslag är dock ett naturligt fenomen som kan uppkomma efter tid trots behandling.

#### Användningsområde

Används på obehandlad panel av gran och furu som skall slutstrykas med en täckande behandling.

#### Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

#### Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

#### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Underhåll

#### Underhållsintervall

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

#### Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Vid användning av andra produkter skall det dokumenteras att dessa är av samma typ som tidigare använda produkter. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från aktuellt underlag. Se projektschema för produkter som använts vid förberedelser och förarbete. Vid övermålnings används samma produkt. Kontakta er färghandel/målerifirma.

---

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.  
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.  
Första hjälpen, se punkt 4.  
Hantering och lagring, se avsnitt 7.  
Transportinformation, se punkt 14.  
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

## VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/g): 30 g/l. Denna produkt innehåller max 10 g/l VOC.

## Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 15, 421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

## Behandlade ytor

## Målad i kulör

### Kulörnamn

### NCS-kod

## Produktionsnummer

## Målningsarbetet är utfört av:

**Datum**

**Underskrift**