

## JOTUN Akrylfog

---

### Produktbeskrivning

#### Typ

JOTUN Akrylfog är en elastisk, en-komponent akrylbaserad fogmassa som torkar genom avdunstning av vatten.

#### Egenskaper och fördelar

Produkten har god vidhäftning till de flesta underlag som betong, trä, metall, plast och målade ytor. Missfärger inte omgivande material och är övermålningsbar med de flesta färger. Produkten kan appliceras ned till +5°C, är yttorr efter ca. 30 minuter och genomtorr efter 1-3 dygn beroende på fogdimension, temperatur och luftfuktighet.

#### Användningsområde

JOTUN Akrylfog används inomhus i fogar runt fönster och dörrar, vägg och metallpartier, ventilations- och rörgenomföringar liksom för tätning av springor och sprickor för att förhindra luftläckage. Om fogrörelsen överstiger  $\pm 10\%$  (drag/tryck) av fogbredden, rekommendera hög elastiska fogmassor.

#### Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

#### Lagring

Kan lagras i min. 24 månader i obruten förpackning. Fraktas och förvaras frostfritt.

#### Avfallshantering

Rester av produkten skall lämnas på lokal miljöstation.

---

### Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

---

#### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 15, 421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

---

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

**Behandlade ytor**

**Målad i kulör**

**Kulörnamn**

**NCS-kod**

**Produktionsnummer**

**Målningsarbetet är utfört av:**

**Datum**

**Underskrift**