

## JOTUN Industri Terrassebeis

### Produktbeskrivelse

#### Type

Oljebasert vannfortynnbar beis . Basert på tilsvarende teknologi som **TREBITT Terrassebeis**.

#### Egenskaper og fordeler

Har god penetrerende evne og gir god beskyttelse mot lysnedbrytning og soppangrep. Produktet gir terrassebordene en vannavvisende effekt. Inneholder pigmenter og lysfilter som beskytter treverket mot lysnedbrytning. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Dette gir vedlikeholdsintervall på inntil tre år.

#### Bruksområde

For industriell beising av terrassebord. Anbefales brukt på trykkimpregnerte terrassebord hvor det ønskes en transparent ikke-filmdannende beskyttelse av treverket.

#### Underlag

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Maks. fuktinnhold i treverket 18 %. Underlagets og luftens temperatur skal være min. 15 °C. Produktet har mindre inntrengning i og omkring kvister. Slitasje, glans- og fargeforskjeller kan oppstå som følge av dette.

### Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

#### Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt.

#### Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Vedlikehold

#### Renhold

Beisede flater skal ikke vaskes før det er gått 4 uker.

#### Vask av behandlede flater

**JOTUN 2-i-1 Husvask og soppfjerner** anbefales brukt årlig. Les bruksanvisningen for vaskemidlet. Overflater med svertesopp og alger vaskes med **JOTUN 2-i-1 Husvask og soppfjerner**, og børstes med Jordans vaskebørste.

#### Vedlikeholdsintervall

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og rebeising må derfor gjøres etter behov. Produktet kan slites raskere i og omkring kvister. Avskalling, glans- og fargeforskjeller kan oppstå som følge av dette.

## Reparasjon av skade

Skader eller reparasjoner utbedres med TREBITT Terrassebeis. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Ved ombeising eller endring av farge, benyttes TREBITT Terrassebeis fjerner som forbehandling. Produktet renser, fjerner gammel olje eller terrassebeis og lysner trykkimpregnert treverk. Påfør TREBITT Terrassebeis iht. bruksanvisning.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.  
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.  
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.  
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.  
Transportinformasjon, se punkt 14.  
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet inneholder maks 10 g/l VOC.

**Produktkode:** 14080

## Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
Postboks 2021, 3202 Sandefjord  
Tlf.: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

## Behandlet flate/type underlag

## Malt i farge

**Fargenavn**

**NCS-kode**

**Produksjonsnummer**

**Malerarbeidet er utført av**

**Dato**

**Underskrift**