

TRESTJERNER Betongolja

Produktbeskrivning

Typ

TRESTJERNER Betongolja är en klar, vattenburen akryldispersion för betong.

Egenskaper och fördelar

Den har dammbindande effekt, vilket minskar risken för dammbildning, ger en skyddande yta och underlättar rengöring. **TRESTJERNER Betongolja** har god inträngning, torkar snabbt, gulnar inte och är lätt att påföra. **TRESTJERNER Betongolja** kan övermålas med **TRESTJÄRNE Golvfärg**, **TRESTJERNER Golvfärg för Betong** och **TRESTJERNER Sigural 2-K Epoxyfärg**.

Användningsområde

TRESTJERNER Betongolja används inomhus på betonggolvs, och på övriga betongytor som tak och väggar. Ytorna skall vara rena, torra och obehandlade.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Rengöring

Oljade ytor bör inte rengöras förrän tidigast en vecka efter behandling (härdningstiden för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 9. Temperaturen på vattnet får inte överstiga 40°C. Används högtryckstvätt bör man undvika att stå för nära ytan.

Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av mekaniska faktorer och ny behandling skall därför utföras vid behov.

Lagning av skada

Vid bättring av skador skall det användas samma produkt och påföringsmetod som innan. Kontakta återförsäljaren eller måleriet.

Miljömärkning

BREEAM® NOR Produkten är testad efter tre dagar (RISE) enligt testkraven av BREEAM® NOR.

Green Building-standarder

Den deklarerade produkten uppfyller följande krav:

- Emissionskrav enligt M1: Classification of Indoor Environment 2008 (LVI 05-10440, 2014)
- Egenskapskriterier i BASTA (2018:A2)
- Klass B enligt Bedömningskriterier 6.0 för SundaHus (2013)

BREEAM® NOR (2012/2016): Hea 09/02: VOC innehåll för One-pack performance coating (140 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) och utsläppskraven (ISO 16000-serie).

BREEAM® NOR (2012/2016): Mat 1.3/01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Scanox AS.

BREEAM® NOR (2012/2016): Mat 1.5/01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/i): 140 g/l. Produkten innehåller max 63 g/l VOC.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.

För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

Behandlade ytor/typ underlag

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift