

JOTAPROFF Trä-Snickerier 15

JOTAPROFF Trä-Snickerier 15

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen, luktsvag, silkematt akrylfärg. För inomhusbruk i torra rum.

Användningsområde

Mellan- och slutstrykning på panel, MDF, möbler, dörrar, karmar och lister. Kom ihåg att matta ytor är mer repkänsliga än blanka ytor.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Rengöring

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten).


Tvättning av behandlade ytor

Tvättmedlets pH-värde får inte överstiga pH 9. Läs bruksanvisningen för tvättmedlet innan användning. Vid daglig rengöring skall temperaturen vara < +40 °C . Avsköljning etc. skall utföras med lågt tryck. Tvättning skall utföras på ett sådant sätt att glansskillnader inte uppkommer. Användning av tvättmedel med slipmedel skadar ytan. Tvättning utförs efter bedömning. skiktjockleken av produkten reduceras vid kraftig rengöring.

Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Vid användning av andra produkter skall det dokumenteras att dessa är av samma typ som tidigare använda produkter. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från aktuellt underlag. Se projektschema för produkter som använts vid förberedelser och förarbete. Vid övermålning används samma produkt. Kontakta er färghandel/målerifirma.

Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och EU-blomman.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 90 g/l VOC.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 15, 421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Förvaltning, Drift och Underhåll

JOTAPROFF Trä-Snickerier 15



JOTAPROFF Trä-Snickerier 15

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift