

## TRESTJERNER Golvfärg för Betong

### TRESTJERNER Betongmaling

## Produktbeskrivning

### Typ

**TRESTJERNER Golvfärg för Betong** är en halvblank, vattenburen akrylfärg för betonggolv.

### Egenskaper och fördelar

Golvfärgen är luktsvag och lätt att applicera. **TRESTJERNER Golvfärg för Betong** torkar snabbt, gulnar inte och bildar en slitstark, hård och tvättbar yta som har god vidhäftning till underlaget. Produkten kan blandas i många kulörer.

### Användningsområde

**TRESTJERNER Golvfärg för Betong** används inomhus på obehandlade och tidigare behandlade betonggolv med normalt slitage. Kan även användas på betongväggar. Produkten skall inte användas direkt på nygjuten betong förrän den är härdad, eller på fuktiga ytor.

På belastade golvytor som lager- och industrigolv används **TRESTJERNER Sigural 2-K Epoxyfärg**.

### Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

### Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktyg med t ex. penselvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.



## Underhåll

### Rengöring

Använd så torra rengöringsmetoder som möjligt. Dammsugning eller torr mopning rekommenderas till dagligt underhåll. Vid tvätt med vatten, använd små mängder vatten och rengöringsmedel där pH- värdet inte överstiger pH 9. Temperaturen på vattnet får inte överstiga 40°C Målade ytor får tvättas först efter 2 veckor (härdningstid för produkten).

Det rekommenderas att lägga mattor vid entren och ingångar som kan fånga upp vatten och sand. Filttassar bör alltid monteras på möblernas undersida för att skona golvet mot repor.

### Tvättning av behandlade ytor

### TRESTJERNER Betongmaling

---

Tvättning skall utföras på ett sådant sätt att glansskillnader inte uppkommer. Använd en lätt fuktad trasa eller mopp. Vattenspill skall avlägsnas omedelbart. Användning av tvättmedel med slipmedel skadar ytan. Produktens livslängd reduceras vid kraftig rengöring.

#### Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av mekaniska faktorer och ny behandling skall därför utföras vid behov.

#### Lagning av skada

Skador eller reparationer skall göras med samma produkt som användes vid tidigare behandling. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från aktuellt underlag. Se projektschema för produkter som användes vid förarbete. Vid ombehandling används samma produkt. Kontakta återförsäljaren eller måleriet.

---

## Miljömärkning

**BREEAM<sup>®</sup> NOR** Produkten är testad efter tre dagar (RISE) enligt testkraven av BREEAM<sup>®</sup> NOR.

#### Green Building-standarder

Den deklarerade produkten uppfyller följande krav:

- Emissionskrav enligt M1: Classification of Indoor Environment 2008 (LVI 05-10440, 2014)
- Egenskapskriterier i BASTA (2018:A2)
- Klass D enligt Bedömningskriterier 6.0 för SundaHus (2013)

BREEAM<sup>®</sup> NOR (2012/2016): Hea 09/02: VOC innehåll för One-pack performance coating (140 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) och utsläppskraven (ISO 16000-serie).

BREEAM<sup>®</sup> NOR (2012/2016): Mat 1.3/01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Scanox AS.

BREEAM<sup>®</sup> NOR (2012/2016): Mat 1.5: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.

---

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

#### VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/i): 140 g/l. Produkten innehåller max 90 g/l VOC.

---

## Diverse

---

## Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151  
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.

### Behandlade ytor/typ underlag

### För in relevant produktinformation

Glans

Kulörnamn

NCS-kod

### Produktionsnummer

### Arbetet är utfört av

### Datum

### Underskrift