

## JOTAPLAST Tak

### Produktbeskrivning

#### Typ

Vattenburen, lösningsmedelsfri matt färg till tak inomhus i torra rum.

#### Användningsområde

Används som mellan- och slutstrykning i tak av betong, sandspackel, byggskivor, m.m. i torra utrymmen.

#### Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

#### Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

#### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Underhåll

#### Rengöring

Produkten skall inte tvättas. Tvättning orsakar flammighet

#### Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av det lokala klimatet och ommålning skall därför utföras vid behov.

#### Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället.

Vid användning av andra produkter skall det dokumenteras att dessa är av samma typ som tidigare använda produkter.

Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från aktuellt underlag.

Se projektschema för produkter som använts vid förberedelser och förarbete.

Vid övermålning används samma produkt. Kontakta er färghandel/målerifirma.

## Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.  
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.  
Första hjälpen, se punkt 4.  
Hantering och lagring, se avsnitt 7.  
Transportinformation, se punkt 14.  
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

### VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l VOC.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151, 421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

### Behandlade ytor/typ underlag

### Målad i kulör

#### Kulörnamn

#### NCS-kod

### Produktionsnummer

**Målningsarbetet är utfört av:**

**Datum**

**Underskrift**