

## JOTUN Spackel sprutspackel

---

### Produktbeskrivning

#### Typ

Spackel baserat på polymerdispersion. Tillsatt finfördelad dolomitmarmor.

#### Egenskaper och fördelar

Har mycket god vidhäftning även till stålglättad betong.

#### Användningsområde

Används inomhus i torra rum för lagning av hål och ojämnheter, samt bredspackling på ytor av puts, lättbetong och betong. Stora hål och ojämnheter kan med fördel fyllas med JOTUN Spackel grova underlag, som har god fyllnadsförmåga.

JOTUN Spackel sprutspackel är färdig att användas och används inomhus för sprutning på lättbetong, puts och liknande för att erhålla en slät yta.

#### Underlag

Puts, lättbetong och betong.

#### Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

#### Lagring

Lagringstid ca. 12 månader i oöppnat emballage.

#### Avfallshantering

Spackelrester får inte tömmas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Underhåll

#### Underhållsintervall

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

#### Lagning av skada

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

---

## Godkännanden

#### CE-märkning

Det finns en prestandadeklaration (DoP) för produkten.



## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad. Första hjälpen, se punkt 4. Hantering och lagring, se avsnitt 7. Transportinformation, se punkt 14. Gällande föreskrifter, se punkt 15.

## Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 15, 421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

## Behandlade ytor

## Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

**Produktionsnummer**

**Målningsarbetet är utfört av:**

**Datum**

**Underskrift**