

JOTUN Sparkel sandsparkel sprøyte

Produktbeskrivelse

Type

Sparkelmasse basert på polymerdispersjon, tilsatt finknust dolomittmarmor.

Egenskaper og fordeler

Hefter meget godt selv til stålglattet betong.

Bruksområde

Benyttes innendørs i tørre rom til fylling av hull og ujevnheter samt helsparkling av puss, lettbetong og betong. Store hull og ujevnheter kan også med fordel fylles med JOTUN Sparkel grove underlag, som fyller bedre.

JOTUN Sparkel sandsparkel sprøyte er ferdig til bruk og benyttes inne til sprøyting av lettbetong, puss o.a. for å oppnå plan flate.

Underlag

Puss, lettbetong og betong.

Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

Lagring/oppbevaring

Lagringstid ca. 12 mnd. i uåpnet emballasje.

Avfallshåndtering

Sparkel må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Vedlikehold

Vedlikeholdsintervall

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.


Reparasjon av skade

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

Godkjenninger

CE-merking

Det er utarbeidet ytelseserklæring (DoP) for produktet.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
Postboks 2021, 3202 Sandefjord
Tlf.: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

Behandlet flate

Malt i farge

Fargenavn

NCS-kode

Produksjonsnummer

Malerarbeidet er utført av

Dato

Underskrift