

JOTUN Grunder til Tapet

JOTUN Grunning for tapet

Produktbeskrivelse

Type

Hvid interiørgunning, der baseret på alkrylmodificeret PVA (copolymer)



Egenskaber og fordele

Produktet hindrer blæredannelse og at samlinger rejser sig. Forskellige tapeters struktur og sugsevne vil påvirke påføring og forbrug. Enkelte tekstiltapeter er uegnet til overmaling, da enkelte af trådene kan løsne sig og danne et lurvet udseende.

Anvendelsesområde

Grunning til vandfortyndbar maling på de fleste tekstil-/papirtapeter samt nyt glasvæg og nyt miljøtapet. Produktet anbefales kun til indendørs brug.



Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer

Se teknisk datablad for produktet.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval

Ikke aktuelt. Skal overmales i løbet af kort tid.

Reparation af skade

Tapet som har løsnet i samlinger, langs lister og i hjørner, skal limes fast inden behandling med **JOTUN Grunding for tapet**.

Kontroller om der forekommer andre løse punkter. Kan udbedres ved at lave et snit i træretningen og lime fast. Når **JOTUN Grunder til Tapet** er påført kan blæring alligevel ske. Disse udbedres som nævnt ovenfor.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærket Svanen.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1 1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/g): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.

Drift og Vedligeholdelse

JOTUN Grunder til Tapet



JOTUN Grunning for tapet

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet også ser på Teknisk Datablad (TDS) og Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervs-mæssige brugere.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Drift og Vedligeholdelse

JOTUN Grunder til Tapet

JOTUN Grunning for tapet



**Behandlet underlag/
underlagets art**

Malet i farve

Farvenavn

NCS-kode

Produktionsnr.

Malerarbejdet er udført af

Dato

Underskrift