

JOTUN Linoliemaling (hvid)

Produktbeskrivelse

Type

Traditionel linolie-zinkhvid maling til udendørs og indendørs brug. Tilsat filmkonserverende middel mod overfladeskimmel. **JOTUN Linoliemaling** er udviklet iht. input fra den norske riksantikvar.

Egenskaber og fordele

Ægte linoliemaling har en gul egenfarve og kan derfor give afvigelser på enkelte farver. Linolie er en vegetabilsk olie, som slides ved påvirkning af sollys, vejr og vind. Den naturlige kridtning påvirker farven over tid. Linoliemaling fungerer som et offerlag på træværket og skal slides af over tid. Farve/Glans dæmpes, når malinges ældes. Kridtningen er en naturlig og iboende egenskab for linoliemalingens måde at beskytte træværket på.



Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer

Se teknisk datablad for produktet.

Vedligeholdelse

Rengøring

Nymalede underlag må ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid).

Rengøring af behandlede underlag

Rengør huset med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** ved behov. Læs brugsanvisningen for rengøringsmidlet. Overflader med overfladeskimmel, misfarvninger og belægninger rengøres med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** og børstes af med en opvaskebørste. Overflader med misfarvninger og belægninger påføres **JOTUN Træ- og Murrens**.

Vedligeholdelsesinterval

Interval for vedligeholdelse påvirkes af lokale klimaforhold, og genbehandling udføres efter behov. Produktet nedbrydes naturligt af ydre påvirkninger.

Reparation af skade

Skader eller reparationer udbedres med samme produkt, som blev anvendt, da malerarbejdet blev udført. Udbedring af skader skal udføres således, at det ikke afviger fra nuværende behandling. Se projektskema for produkter, som er anvendt ved klargøring og forarbejde. Ved overmaling anvendes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Opbevaring

Et tonet produkts kvalitet reduceres ved lagring i mere end 1 år. Transporteres og opbevares stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Skal være tomt og tørt

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

0-5

1993

Produktregistreringsnummer: 4471249

VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 300 g/l. Produktet indeholder max 100 g/l VOC.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.

**Behandlet underlag/
underlagets art**

Malet i farve

Farvenavn

NCS-kode

Produktionsnr.

Malerarbejdet er udført af

Dato

Underskrift