

## LADY Classic 40

---

### Produktbeskrivelse

#### Type

Oljemaling med white spirit.

Halvblank, slitesterk, tiksotrop interiørmaling basert på alkydoljer.

#### Egenskaper og fordeler

Produktet fyller og flyter godt, siger ikke og er behagelig å arbeide med.

#### Underlag

Til dører, vinduer og listverk av tre, samt til tak og vegger av panel.

#### Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

#### Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

#### Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



---

## Vedlikehold

### Renhold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien ikke overstige pH 9.

### Anbefalt vaskemiddel

"JOTUN Spesialvask før maling" anbefales.

### Vask av behandlede flater

Ved daglig renhold skal temperaturen være  $< +40\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

### Reparasjon av skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Utbedringer av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved overmaling benyttes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

---

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

42343193, 21497334, 42343306, 21497409, 42343352, 21497433, 42343397, 21497466

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

### VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 300 g/l. Dette produktet inneholder maks 300 g/l VOC.

## Kontaktinformasjon

Jotun A/S

Postboks 2021, 3202 Sandefjord

Tlf.: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

### Behandlet flate

### Malt i farge

#### Fargenavn

#### NCS-kode

**Produksjonsnummer**

**Malerarbeidet er utført av**

**Dato**

**Underskrift**