

JOTUN Rullspackel grov SE

Produktbeskrivning

Typ

Färdigblandat grovspackel.

Egenskaper och fördelar

Spacklet har god fyllnadsförmåga och är lättarbetat så att man enkelt och snabbt kan uppnå en perfekt yta. Det är mycket lätt att slipa. Spacklets konsistens gör att det är lämpligt att påföra med rulle för att sedan efterslätas med spackelspade.

Användningsområde

För inomhusbruk i torra rum. Lämplig för bredspackling på betong, gips och tidigare behandlade vägg- och taktytor där man önskar fylla ojämnheter på väv, stråtapet och liknande.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående. Håller i minst 1 år i öppnade behållare enligt sval och torr förvaring.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 15, 421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift