

TRESTJERNER Golvlack Oljebaserad

TRESTJERNER Gulvlakk Oljebasert

Produktbeskrivning

Typ

Klassisk oljelakk för trä och parkettgolv.

Egenskaper och fördelar

Ger en vacker glöd och glans. Tål hård belastning. Enkel att applicera. Ger ett ljust och vackert resultat. Lacken innehåller aktivt ljusfilter som hämmar träets gulning och motverkar nedbrytning av lackytan. **TRESTJERNER Golvlack Oljebaserad** ger bra skydd mot repor och har god vatten- och kemikaliebeständighet. Lacken är snabbtorkande och luktsvag. Utomhus står **TRESTJERNER Golvlack Oljebaserad** emot fukt och solljus.

Användningsområde

Används inomhus och utomhus på både nya, obehandlade och tidigare lackerade ytor. Speciellt lämplig till belastade golv, trappor, bänkskivor och möbler, samt till ytor som skall klarlackeras i våtrum. Kan användas till listverk och dörrar utomhus.

Underlag

Rekommenderas på trägolv, parkett och kork.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Underhåll

Rengöring

Använd så torra rengöringsmetoder som möjligt. Dammsugning eller torr mopning rekommenderas till dagligt underhåll. Vid tvätt med vatten, använd små mängder vatten och rengöringsmedel där pH-värdet inte överstiger pH 9.

Temperaturen på vattnet får inte överstiga 40°C

Nylackerade ytor skall inte tvättas de första 4 veckorna (härdtid för produkten).

Det rekommenderas att lägga mattor vid entren och ingångar som kan fånga upp vatten och sand. Filtassar bör alltid monteras på möblernas undersida för att skona golvet mot repor.

Tvättning av behandlade ytor

Tvättning skall utföras på ett sådant sätt att glansskillnader inte uppkommer. Använd en lätt fuktad trasa eller mopp.

Vattenspill skall avlägsnas omedelbart. Användning av tvättmedel med slipmedel skadar ytan.

Produktens livslängd reduceras vid kraftig rengöring.

Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av mekaniska faktorer och ny behandling skall därför utföras vid behov.

Lagning av skada

Skador eller reparationer skall göras med samma produkt som användes vid tidigare behandling. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från befintligt underlag. Se projektschema för produkter som användes vid förarbete. Vid ombehandling används samma produkt. Kontakta återförsäljaren eller måleriet.

Lagring

Produkten tål frost. Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg/lack från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färg-/lackrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.

Behandlade ytor/typ underlag

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift