

## TRESTJERNER Gulvlak Alkyd

### TRESTJERNER Gulvlakk Oljebasert

## Produktbeskrivelse

### Type

Klassisk oliebasert lak til træ- og parketgulve.

### Egenskaber og fordele

Giver en smuk lød og flot glans. Tåler hård belastning. Nem at påføre. Giver et lyst og smukt resultat. Lakken indeholder aktivt lysfilter, som hæmmer gulning af træværket og modvirker nedbrydning af lakfilmen. **TRESTJERNER Gulvlak Alkyd** har god modstand mod ridser og god vand- og kemikaliebestandighed. Lakken er hurtigtørrende og lugtsvag. Udendørs modstår **TRESTJERNER Gulvlak Alkyd** fugt og sollys rigtig godt.

### Anvendelsesområde

Anvendes inden- og udendørs på såvel nye, ubehandlede som tidligere lakerede underlag. Specielt velegnet til områder med belastning som fx gulve, trapper, borde og møbler samt til lakering af vådrum. Kan også anvendes på trælister og døre udendørs.

### Underlag

Anbefales på træ- og parketgulve samt kork.

## Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer

Se teknisk datablad for produktet.

## Vedligeholdelse

### Rengøring

Anvend så tør rengøring som muligt. Til daglig rengøring brug støvsuger eller tør over med en tør moppe. Ved rengøring med vand, brug små vandmængder og rengøringsmidler, hvor pH-værdien ikke overstiger en pH på 9. Rengøringsvandets temperatur skal være lavere end 40°C. Nylakerede underlag skal ikke rengøres de første 4 uger (udhærdningstid for produktet).

Det anbefales at lægge måtter ved entré og indgangsområder, som kan absorbere vand og sand. Møbler bør altid beskyttes med filtknopper under benene for at skåne gulvet mest muligt mod ridser.

### Rengøring af behandlede underlag

Rengøring udføres så det ikke giver glansskjölde. Brug en let fugtet klud eller moppe. Hvis der spildes vand, skal det omgående fjernes. Brug af rengøringsmiddel m/slibemiddel skader overfladen. Produktets levetid reduceres ved stor belastning med rengøringsmidler.

### Vedligeholdelsesinterval

Interval for vedligeholdelse påvirkes af mekaniske forhold, og overmaling skal derfor udføres ved behov.

### Reparation af skade

Skader eller reparationer udbedres med samme produkt, som blev anvendt, da arbejdet blev udført. Udbedring af skader skal udføres således, at det ikke afviger fra nuværende behandling. Se projektskema for produkter, der anvendes ved forberedelser og forarbejde. Ved overmaling anvendes samme produkt. Kontakt forhandler eller udførende firma.

---

### Opbevaring

Produktet tåler frost. Transporteres og opbevares stående.

### Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4101635

Sikkerhedsregler

2-1

1993

---

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00  
mail@jotun.dk

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske

---

(Norge) version, der er gældende.

---

**Behandlet underlag/  
underlagets art**

**Malet i farve**

**Farvenavn**

**NCS-kode**

**Produktionsnr.**

**Malerarbejdet er udført af**

**Dato**

**Underskrift**