

VISIR Oljegrunning klar (EU)

VISIR Oljegrunning klar

Produktbeskrivning

Typ

Vattenavvisande grundning som binder lösa träfibrer och säkrar god vidhäftning till slutstrykningen. Produkten innehåller filmkonserverande medel som motverkar beväxning av svartmögel på träytan.

Egenskaper och fördelar

Förstärker ytan och gör den vattenavvisande. Gör så att färgsystemet får ökad hållbarhet.

Användningsområde

Endast för utomhusbruk. Används innan applicering av lasyr på allt nytt och väderslitet trä. Rekommenderas även under täcklasyr och täckfärg under vinterhalvåret (under + 5°C).

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen med t ex. penseltvätt. Avlägsna så mycket grundning som möjligt från verktyget, t ex. med JOTUN Penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Rengöring

Ej tillämpligt. Skall övermålas inom snar framtid.

Lagning av skada

Om grundningen har brutits ner före målning bör underlaget stålborstas, tvättas och grundas på nytt.

Hälsa och säkerhet

VISIR Oljegrunning klar

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/h): 750 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 750 g/l VOC.

YL-gr. 2

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 15, 421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Förvaltning, Drift och Underhåll

VISIR Oljegrunning klar (EU)



VISIR Oljegrunning klar

Underskrift