

JOTUN Impregnering tre

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburet träskyddsmedel för behandling av obehandlade trätytor (ovan mark) med hög fuktbelastning.

Vattenburen träimpregnering.

Egenskaper och fördelar

Skyddar mot angrepp av rötsvamp.

Produkten angriper inte fönsterglas, metall eller plast.

Användningsområde

Används som extra säkerhet mot röta. Kan också användas inomhus.

För utsatta träkonstruktioner, så som ändträ och andra snittytor, vindskivor och i taknockar.

JOTUN Impregnering tre kan användas för att behandla alla typer of fuktutsatta träkonstruktioner både utvändigt och invändigt. Kan med fördel användas som förstärkande behandling på ändträ. (Vid omfattande angrepp av rötsvamp eller insekter bör yrkeskunnig kontaktas för bedömning och sanering. Detta gäller särskilt vid angrepp av röta och husbock.)

Begränsningar i användning

Vid applicering skall jord täckas. Skall inte användas på material som kommer i direkt kontakt med livsmedel eller djurfoder. Får inte användas i närheten av ytvattentäkt. Avrinning till ytvattentäkt skall förhindras. Får inte användas på material som kommer i direkt kontakt med vatten eller jord. Maximal förbrukning (4 m²/liter) får inte överskridas. Produkten skall inte påföras med spruta.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående. Förvaras oåtkomligt för barn. Produkten kan lagras i 2 år i öppnat emballage.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Tvättning av behandlade ytor

Tvättning av impregnerad yta är inte aktuell då den skall övermålas inom snar framtid.

Underhållsintervall

Underhåll av impregnerad yta är inte aktuellt då den skall övermålas inom ett kort tidsintervall.

Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Vid användning av andra produkter skall det dokumenteras att dessa är av samma typ som tidigare använda produkter. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från aktuellt underlag. Se projektschema för produkter som använts vid förberedelser och förarbete.

Godkännanden

JOTUN Impregnering tre innehåller en biocid som inte längre är godkänd som tillsats i träimpregneringsmedel fr.o.m 01.01.2020.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151, 421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor/typ underlag

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift