

## JOTAPROFF Akryl 10

### Produktbeskrivelse

#### Type

Slidstærk, silkemat vandfortyndbar akrylbaseret dispersionsmaling uden opløsningsmidler til indendørs brug.

#### Egenskaber og fordele

Har høj mekanisk slidstyrke. Meget god vedhæftning på underlaget.

#### Anvendelsesområde

Indendørs brug. Anvendes til mellemstrygning og topstrøg, hvor der ønskes en silkemat overflade.

#### Underlag

Til vægge på underlag som bygnings-/gipsplader, overmalbart tapet, glasvæv/-filt, puds, beton og sandspartel.



### Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer

Se teknisk datablad for produktet.

## Vedligeholdelse

#### Rengøring

Nymalede underlag må ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på rengøringsmidlet ikke overstige pH 9.

#### Anbefalet rengøringsmiddel

**JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales.

#### Rengøring af behandlede underlag

Ved daglig rengøring skal temperaturen være  $< +40$  °C.

#### Vedligeholdelsesinterval

Intervallet for vedligeholdelse bliver påvirket af mekaniske forhold, og genbehandling skal derfor gøres efter behov.

#### Reparation af skade

Skader eller reparationer udbedres med samme produkt, som blev anvendt, da malerarbejdet blev udført. Ved brug af andre produkter, skal det dokumenteres, at de er af samme type, som tidligere er blevet anvendt. Udbedring af skader skal udføres således, at det ikke afviger fra nuværende behandling. Se projektskema for produkter, som er anvendt ved klargøring og forarbejde. Ved overmaling anvendes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

### Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



### Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærket Svanen.

### Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4223309

Sikkerhedsregler

00-1

1993

### VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding  
Tlf.: +45 76 30 32 00  
Mailadresse: mail@jotun.dk

---

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.

---

**Behandlet underlag/  
underlagets art**

**Malet i farve**

**Farvenavn**

**NCS-kode**

**Produktionsnr.**

**Malerarbejdet er udført af**

**Dato**

**Underskrift**