

TYRILIN Matt Lasyr

TYRILIN Matt Beis

Produktbeskrivning

Typ

TYRILIN Matt Lasyr är en alkydmodifierad vattenburen lasyr för utvändig träpanel.

Egenskaper och fördelar

TYRILIN Matt Lasyr är en exklusiv, högteknologisk lasyr som ger panelen ett vackert, trendigt och helmatt utseende. Produkten innehåller filmkonserverande medel som bidrar till att minska risken för beväxning av svartmögel på träytan. Lasyren är luktsvag, ger ingen glansreflektion och därmed inga glanskillnader. Grundning är inte nödvändigt.

Användningsområde

Kan användas på nytt trä, tryckimpregnerat trä och tidigare laserad träpanel. **TYRILIN Matt Lasyr** används direkt på träet utan grundning för att få bästa möjliga lyster och nyans.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Avfallshantering

Avlägsna överskott av lasyr från verktyg innan rengöring i vatten. Flytande lasyrrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Rengöring

Årlig tvätt av huset med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** spädd 1:15 med vatten rekommenderas. Tvätta med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** spädd 1:10 innan ommålning.

Underhållsintervall

Underhåll utförs inom 4-6 år eller vid behov. Syd- och västvägg bryts normalt ned snabbare och kräver tätare underhåll än de övriga väggarna, här rekommenderas 2 strykningar vid underhåll.

Lagning av skada

Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från befintligt underlag. Vid bättring av skador skall det användas samma produkt och påföringsmetod som innan. Kontakta återförsäljaren eller måleriet. Kontakta er färghandel/målerifirma.

Vid användning av andra produkter skall det dokumenteras att dessa är av samma typ som tidigare använda produkter.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 130 g/l. Produkten innehåller max 130 g/l VOC.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.

TYRILIN Matt Beis

Behandlade ytor/typ underlag

**För in relevant
produktinformation**

Glans

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Arbetet är utfört av

Datum

Underskrift