

## LADY Balance

---

### Produktbeskrivning

#### Typ

Akrylbaserad väggfärg för släta väggar.

#### Egenskaper och fördelar

**LADY Balance** ger vackra, matta väggar och god inomhusmiljö. Har minimal lukt och emission vid applicering och tork.

#### Användningsområde

För inomhusbruk på släta väggar i torra rum. För väggar på underlag så som byggskivor, övermålningsbar tapet, väv, puts betong och sandspackel.

Till väggar av träpanel rekommenderas **LADY Supreme Finish/LADY Interior Finish**.

#### Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

#### Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

#### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



---

## Underhåll

#### Rengöring

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet inte överstiga pH 9.

#### Rekommenderat tvättmedel

**JOTUN Special målartvätt** rekommenderas.

#### Tvättning av behandlade ytor

Vid daglig rengöring skall temperaturen vara < +40 °C .

#### Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av det lokala klimatet och ommålning skall därför utföras vid behov.

## Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från aktuellt underlag. Se projektschema för produkter som använts vid förberedelser och förarbete. Vid övermålning används samma produkt. Kontakta er färghandel/målerifirma. Kontakta er färghandel/målerifirma.

## Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

## Certifikat

Produkten är godkänd av Eurofins Indoor Air Comfort Gold och tillgodoser kraven för VOC-emissioner.



## Produktgaranti

Närmare om LADY Täckgaranti - **"täckning på två strykningar."**

**Garantivillkor:** Bruksanvisningen skall följas.

**Garantins innehåll:** Med garanti "täcker på två strykningar" menas att den underliggande kulören är täckt på två strykningar. Ev. garanti ger rätt till ny färg som skall täcka den underliggande kulören; ej ersättning för utförd målningsarbete. Garantin omfattar inte skador på färgfilmen som beror på dolda fel i underlaget eller vid appliceringen. Konsumentens rättigheter i enlighet med aktuell lagstiftning kommer i tillägg och begränsas inte av garantin.



## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

## VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l VOC.

## Diverse

Produktkod: 27900

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151, 421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

### Behandlade ytor/typ underlag

### Målad i kulör

#### Kulörnamn

#### NCS-kod

### Produktionsnummer

### Målningsarbetet är utfört av:

### Datum

### Underskrift