

BUTINOX Interiör Kök och Bad

BUTINOX Interiør Kjøkken og Bad

Produktbeskrivning

Typ

Högkvalitativ silkematt akrylfärg för inomhusbruk med filmkonserverande medel som reducerar risken för ytbeväxning. Vattenburen och luktsvag.

Egenskaper och fördelar

Luktsvag, allergivänlig och slitstark färg. Produkten är enkel att måla med, torkar snabbt, har god täckförmåga och gulnar inte. Färgen ger en mycket vattenfast och tvättbar yta som är lätt att rengöra.

Användningsområde

3-i-1 färg till väggar, panel och snickerier inomhus för användning i kök, tvättstugor, badrum, i tak och på övriga ytor som är särskilt utsatta för fukt/hög luftfuktighet och som kräver hög tvättbarhet samt över godkända våtrumssystem i våtzone i badrum.

Underlag

Färgen används som mellan- och slutstrykning på underlag som byggsivor, glasfiberväv, puts, betong, tapet, väv, spackel, panel och lister.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Rengöring

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 8,5.

Rekommenderat tvättmedel

BUTINOX Interiørtvätt rekommenderas.

Tvättning av behandlade ytor

Tvättning skall utföras på ett sådant sätt att glansskillnader inte uppkommer. Användning av tvättmedel med slipmedel skadar ytan. Tvättning utförs efter bedömning. Produktens livslängd reduceras vid kraftig rengöring.

Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av mekanisk slitage och ommålning skall därför utföras vid behov.

Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från befintligt underlag. Se projektschema för produkter som använts vid förberedelser och förarbete. Vid övermålning används samma produkt. Kontakta er färghandel/målerifirma.

Miljömärkning

Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

Godkännanden



Produkten rekommenderas av svenska Astma- och Allergiförbundet. Astma- och allergiförbundets rekommendation gäller inte vid påföring av färgen, utan 14 dagar efter avslutad målning (TVOC <math><10 \mu\text{g}/\text{m}^2/\text{h}</math>). Var försiktig och se till för god ventilation under härdningstiden (2 veckor).

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l VOC.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.

Behandlade ytor/typ underlag

För in relevant produktinformation

Glans

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Arbetet är utfört av

Datum

Underskrift