

TRESTJERNER Sigural 2-K Epoxyfärg A+B

Produktbeskrivning

Typ

TRESTJERNER Sigural 2-K Epoxyfärg är en 2-komponent, vattenburen epoxyfärg för inomhusbruk. Produkten består utav en pigmenterad härdare och en epoxydel som blandas innan användning.



Egenskaper och fördelar

Utmärkt slitstyrka och kemikaliebeständighet. Produkten ger ett mycket bra skydd mot mekaniskt slitage, vattenspill, oljor och kemikalier.

Användningsområde

Endast för inomhusbruk. Produkten används på mur och betongytor i tvättrum, pannrum, källare, trappor, garagegolv, lagerlokaler, industrigolv, verkstads- och livsmedelsindustri, bensinstationer och lantbruksgolv/väggar.

Produkten kan användas på lämplig tryckbeständig spackelmassa.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Underhåll

Rengöring

Produkten har mycket god tvättbarhet när den härdat färdigt. Målade ytor får tvättas först efter 1 vecka (härdningstid för produkten).

Tvättning av behandlade ytor

Användning av tvättmedel med slipmedel skadar ytan. Används högtryckstvätt bör man undvika att stå för nära ytan.

Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av mekaniska faktorer och ny behandling skall därför utföras vid behov.

Lagning av skada

Skador eller reparationer skall göras med samma produkt som användes vid tidigare behandling. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från befintligt underlag. Se projektschema för produkter som användes vid förarbete. Vid ombehandling används samma produkt. Kontakta återförsäljaren eller måleriet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktyg med t ex. penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning

BREEAM® NOR Produkten är testad efter tre dagar (SP) enligt testkraven av BREEAM® NOR.

Green Building-standarder

Den deklarerade produkten uppfyller följande krav:

- Emissionskrav enligt M1: Classification of Indoor Environment 2008 (LVI 05-10440, 2014)
- Egenskapskriterier i BASTA (2018:A2)

BREEAM® NOR (2016)

Hea 02: VOC innehåll för "Two-pack reactive performance coatings for specific end use such as floors" (140 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) och uppfyller utsläppskrav (ISO 16000-serie).

Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Skandinavien.

Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

BREEAM® NOR (2012)

Hea 9: VOC innehåll för "Two-pack reactive performance coatings for specific end use such as floors" (140 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) och uppfyller utsläppskrav (ISO 16000-serie).

Mat 1.3: Produktspecifik typ III EPD (ISO 14025, 21930, EN 15804) för Skandinavien.

Mat 1.5: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.

Behandlade ytor/typ underlag

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift