

## TRESTJERNER Hård Voksolie

### TRESTJERNER Hardvoksolje

## Produktbeskrivelse

### Type

**TRESTJERNER Hård Voksolie** er en overfladebehandling af høj kvalitet til massivt træ og parketgulve og er baseret på forædlede vegetabiliske olier og hård voks.

### Egenskaber og fordele

Produktet giver en mat, slidstærk og vandafvisende overflade, som fremhæver træværkets naturlige nuancer og struktur.

### Anvendelsesområde

**TRESTJERNER Hård Voksolie** kan anvendes til vedligeholdelse af gulve, som tidligere er behandlet med hård voksolie. Overfladebehandling til indendørs brug på nye eller nedslebne trægulve og på nedslebne parketgulve samt til vedligeholdelse af underlag, der tidligere er behandlet med hårdvoksolie. Produktet kan også anvendes indendørs på nyt eller nedslebet træværk som trædetaljer, bordplader og møber. Produktet opfylder kravene til anvendelse med fødevarer (E1186), når underlaget er helt udhærdet. NB! Det færdige resultat er afhængig af underlagets struktur og sugsevne, antal behandlinger og påføringsmetode.

Hvis indfarvning af gulvet ønskes, kan gulvet først behandles med **TRESTJERNER Gulvolie** (se teknisk datablad) og herefter **TRESTJERNER Hårdvoksolie**. Ved efterbehandling med klar **TRESTJERNER Hård Voksolie** kan gulve, der er behandlet med **TRESTJERNER Gulvolie** i hvid, grå nuancer og lyse farver, få et mere gyldent udseende. Mørke farver vil få en dybere farvnuance ved efterbehandling med klar **TRESTJERNER Hård Voksolie**.

Ved vedligeholdelse af underlag, der tidligere er behandlet med hårdvoksolie, sættes en prøve for at kontrollere tilfredsstillende vedhæftning af **TRESTJERNER Hårdvoksolie**. Hvis hårdvoksolien herefter ikke vedhæfter tilfredsstillende på underlaget, skal gulvet slibes ned til bart træværk inden behandling.

## Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer

Se teknisk datablad for produktet.

## Vedligeholdelse

### Rengøring

**Daglig rengøring:** Støvsugning/Overtørring med moppe med tør microfiberklud.

**Regelmæssig rengøring (ved smudsige gulve):** Rengøring med **TRESTJERNER Oliepleje** og vand (i forholdet 1:20). Benyt kun en let fugtet moppe. Undgå spild af vand på gulvet. Underlag, som netop er blevet behandlet med hård voksolie, skal ikke rengøres den første uge (udhærdningstid for produktet).

Det anbefales at lægge måtter ved entré og indgangsområder, som kan absorbere vand og sand. Møbler bør altid beskyttes med filtknopper under benene for at skåne gulvet mest muligt mod ridser.

### Anbefalet rengøringsmiddel

**TRESTJERNER Oliepleje** og vand (forhold 1:20).

## Rengøring af behandlede underlag

Rengøring udføres så det ikke giver glansskjold. Brug en let fugtet klud eller moppe. Hvis der spildes vand, skal det omgående fjernes. Brug af rengøringsmiddel m/slibemiddel skader overfladen. Produktets levetid reduceres ved stor belastning med rengøringsmidler.

## Vedligeholdelsesinterval

Vedligeholdelsesinterval påvirkes af lokale klimatiske forhold, og ny behandling skal derfor foretages efter behov.

**Periodisk vedligeholdelse:** TRESTJERNER Hård Voksolie anvendes til vedligeholdelse af gulve, der tidligere er behandlet med hård voksolie.

Følg instruktionene under Forarbeid og Påføringsutstyr/-metoder i Teknisk Datablad.

## Reparation af skade

Ved udbedring af skader anvendes samme produkt og metode som tidligere. Kontakt forhandler eller udførende firma.

## Opbevaring

Produktet tåler frost. Transporteres og opbevares stående.

## Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4182279

Sikkerhedsregler

2-1

1993

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding  
Tlf.: +45 76 30 32 00  
Mailadresse: mail@jotun.dk

### **Forbehold**

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Forhandler bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.

---

**Behandlet underlag/  
underlagets art**

**Malet i farve**

**Farvenavn**

**NCS-kode**

**Produktionsnr.**

**Malerarbejdet er udført af**

**Dato**

**Underskrift**