

TRESTJERNER Hårdvaxolja

TRESTJERNER Hardvoksolja

Produktbeskrivning

Typ

TRESTJERNER Hårdvaxolja är en högkvalitets ytbehandling för trä- och parkettgolv baserad på förädlade vegetabiliska oljor och hårda vaxer.

Egenskaper och fördelar

Produkten ger en matt, slitstark och vattenbeständig yta som framhäver träets naturliga nyanser och struktur.

Användningsområde

TRESTJERNER Hårdvaxolja kan användas till underhåll av tidigare hårdvaxoljade golv. Ytbehandling för inomhusbruk för nya och nedslipade trägolv och på nedslipade parkettgolv samt till underhåll av tidigare hårdvaxoljade ytor. Produkten kan också användas på detaljer, bänkskivor och möbler. Produkten uppfyller kraven för att komma i kontakt med livsmedel (EN 1186) när produkten är genomhärdad. OBS! Slutresultatet är beroende av underlagets struktur, sugförmåga, antal behandlingar och appliceringsmetod.

Om man önskar att färga in underlaget behandlas golvet först med **TRESTJERNER Golvolja** i vald kulör och sedan appliceras 1 strykning klar **TRESTJERNER Hårdvaxolja**. Vid efterbehandling med **TRESTJERNER Hårdvaxolja** på golv behandlade med **TRESTJERNER Golvolja** i vit eller ljusgrå kulör, kan slutliga kulören bli något mer gyllene. Ytor med mörk kulör får en djupare kulörton efter behandling med **TRESTJERNER Hårdvaxolja**.

Vid underhåll av tidigare hårdvaxoljade ytor bör en provstrykning göras för att kontrollera att **TRESTJERNER Hårdvaxolja** har god vidhäftning till underlaget. Om hårdvaxoljan har dålig vihäftning till underlaget skall golvet slipas ned till bart trä innan vidare behandling.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Underhåll

Rengöring

Daglig rengöring: Dammsugning/Torrmoppning med microfibertrasa.

Regelbunden rengöring (vid smutsiga golv): Rengöring med **TRESTJÄRNE Underhållsolja** och vatten (förhållande 1:20). Använd en lätt fuktad mopp. Undvik vattenstänk på golvet. Nya hårdvaxoljade ytor skall inte tvättas första veckan (härdningstid för produkten).

Det rekommenderas att lägga mattor vid entren och ingångar som kan fånga upp vatten och sand. Filtassar bör alltid monteras på möblernas undersida för att skona golvet mot repor.

Rekommenderat tvättmedel

TRESTJÄRNE Underhållsolja och vatten (1:20).

Tvättning av behandlade ytor

Förvaltning, Drift och Underhåll

TRESTJERNER Hårdvaxolja



TRESTJERNER Hårdvaxolja

Tvättning skall utföras på ett sådant sätt att glansskillnader inte uppkommer. Använd en lätt fuktad trasa eller mopp. Vattenspill skall avlägsnas omedelbart. Användning av tvättmedel med slipmedel skadar ytan. Produktens livslängd reduceras vid kraftig rengöring.

Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av det lokala klimatet och ny behandling skall därför utföras vid behov.

Periodiskt underhåll: TRESTJERNER Hårdvaxolja används för underhåll av tidigare hårdvaxoljade golv. Följ instruktionerna under Förarbete och Appliceringsmetoder i Tekniskt Datablad.

Lagning av skada

Vid bättring av skador skall det användas samma produkt och påföringsmetod som innan. Kontakta återförsäljaren eller måleriet.

Lagring

Produkten tål frost. Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen med t ex. penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Scanox rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.

För upplysning om närmaste Scanox-kontor hänvisas till www.scanox.no.

TRESTJERNER Hårdvaxolja

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.

Behandlade ytor/typ underlag

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift