

# DEMIDÉKK Terrasseolie

## DEMIDÉKK Terrasslasyr

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vandfortyndbar olie af høj kvalitet, som er baseret på alkydolie, til udendørs brug.



#### Egenskaber og fordele

Olien giver terrassen beskyttelse og en holdbar kulør med kun et strøg (op til 3 års vedligeholdelsesintervaller). Beskytter effektivt træværket mod fugt og sprækker, gråning og nedbrydning pga. lys. Olien indeholder midler mod overfladeskimmel, som beskytter mod misfarvninger og belægninger. Har god penetrerende og vandafvisende effekt. Tåler fugt 1 time efter påføring. Klar til brug, se tørretider.

#### Anvendelsesområde

Anbefales på terrassegulve, lævægge, havemøbler etc.

#### Underlag

Produktet anbefales på overflader, hvor der ønskes et mat transparent udseende.



JOTUN 3-i-1 Kraftvask  
och mögeldesinfektion



Vatten/  
JOTUN Penseltvätt

### Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer

Se teknisk datablad for produktet.

## Vedligeholdelse

#### Rengøring

Laserede underlag må først rengøres efter 4 uger.

#### Rengøring af behandlede underlag

**JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** anbefales til brug, når det er nødvendigt. Læs brugsanvisningen for rengøringsmidlet. Overflader med overfladeskimmel, misfarvninger og belægninger rengøres med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** og børstes af med en opvaskebørste.

#### Vedligeholdelsesinterval

Intervallet for vedligeholdelse påvirkes af lokale klimatiske forhold, og overmaling skal derfor foretages efter behov. Produktet nedbrydes naturligt af ydre påvirkninger.

#### Reparation af skade

### DEMIDEKK Terrasslasyr

Skader eller reparationer udbedres med samme produkt, som blev anvendt, da malerarbejdet blev udført. Udbedring af skader skal udføres således, at det ikke afviger fra nuværende behandling. Se projektskema for produkter, som er anvendt ved klargøring og forarbejde. Ved genbehandling eller farveskift, anvendes **DEMIDEKK Terrassfix** som forbehandling. Renser, fjerner og lysner tidligere terrassebeiset/oliebehandlet trykimprægneret træværk. Påfør **DEMIDEKK Terrasslasyr** iht. brugsanvisningen. Kontakt forhandler/malerfirma.

### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

### Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 1570823

Sikkerhedsregler

0-1

1993

### VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet indeholder max 60 g/l VOC.

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00  
mail@jotun.dk

## Forbehold

# Drift og Vedligeholdelse

## DEMIDEKK Terrasseolie



### DEMIDEKK Terrasslasyr

---

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.

---

DEMIDEKK Terrasslasyr

---

**Behandlet underlag/  
underlagets art**

**Malet i farve**

**Farvenavn**

**NCS-kode**

**Produktionsnr.**

**Malerarbejdet er udført af**

**Dato**

**Underskrift**