

## LADY Minerals

### Produktbeskrivning

#### Typ

**LADY Minerals** är en kalkfatt mineralfärg som ger vackra väggar med ett kalkat utseende och ett unikt kulöruttryck.



#### Användningsområde

För släta väggar på underlag så som byggskivor, puts, betong, spacklade underlag och målade underlag. För inomhusbruk i torra rum.

Produkten skall användas i torra rum med moderat belastning/slitage på väggar.

Målade väggar skall enbart dammtorkas med torr mikrofiberduk.

23°C-50% R.H. 23°C-50% R.H.



Vann/  
JOTUN Penselrens

### Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

#### Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

#### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.

Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Underhåll

#### Rengöring

Undvik att tvätta med vatten. Dammtorkas försiktigt med en torr trasa.

Vattendroppar från fönstertvätt eller likande skall inte skubbas bort. Absorbera istället vattnet med torrt hushållspapper.

#### Tvättning av behandlade ytor

Försiktig avtorkning med torr mikrofiberduk.

#### Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av det lokala klimatet och ommålning skall därför utföras vid behov.

### Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället.

Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från befintligt underlag. Se projektschema för produkter som använts vid förberedelser och förarbete. Man kan inte fläckbättra med produkten. Detta kommer att orsaka en fläck med avvikande kulör.

Vid övermålning används samma produkt. Kontakta er färghandel/målerifirma.

Om ytan skall målas över med t ex. **LADY Pure Color** eller annan akrylbaserad väggfärg skall ytan först slipas lätt för att avlägsna penselränder och ojämnheter från kalkfärgen. (**LADY Minerals**). Avlägsna noga allt slipdamm och måla sedan med **LADY Pure Color**.

Kontakta er färghandel/målerifirma.

## Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

## Produktgaranti

Närmare om LADY Täckgaranti:

**Garantivillkor:** Bruksanvisningen skall följas.

**Garantis innehåll:** Med garanti "täcker på två strykningar" menas att den underliggande kulören är täckt på två strykningar på icke sugande underlag. Garanti ger rätt till ny färg som skall täcka den underliggande kulören; ej ersättning för utfört målningensarbete. Garantin omfattar inte skador på färgfilmen som beror på fel i underlaget eller vid appliceringen. Konsumentens rättigheter i enlighet med aktuell lagstiftning kommer i tillägg och begränsas inte av garantin.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

### VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/l): 200 g/l. Produkten innehåller max 2.54 g/l VOC.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

### Behandlade ytor/typ underlag

### Målad i kulör

#### Kulörnamn

#### NCS-kod

### Produktionsnummer

### Målningsarbetet är utfört av:

### Datum

### Underskrift