

## TRESTJERNER Golvfärg

### TRESTJERNER Gulvmaling

## Produktbeskrivning

### Typ

Vattenburen, slitstark polyuretanförstärkt alkydfärg av hög kvalitet.

### Egenskaper och fördelar

**TRESTJERNER Golvfärg har hög slitstyrka, är luktsvag och har god vatten- och kemikaliebeständighet. Produkten är lätt att applicera, torkar snabbt, och har god vidhäftning till underlaget. Färgen ger en fin och jämn yta. Produkten levereras som Matt, Halv Blank och Blank.**

### Användningsområde

Används på golv i torra rum inomhus på underlag så som trä, parkett, laminat, och betong. Produkten kan användas på lämplig tryckbeständig spackelmasa. Skall inte användas på nygjuten betong och/eller på fuktiga underlag.

På nygjutna golv och på belastade golvytor så som lager-, industrigolv och garagegolv används **TRESTJERNER Sigural 2-K Epoxyfärg**.

### Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

### Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Underhåll

### Rengöring

Använd så torra rengöringsmetoder som möjligt. Dammsugning eller torr mopponing rekommenderas till dagligt underhåll. Vid tvätt med vatten, använd små mängder vatten och rengöringsmedel där pH- värdet inte överstiger pH 9. Temperaturen på vattnet får inte överstiga 40°C Målade ytor får tvättas först efter 2 veckor (härdningstid för produkten).

Det rekommenderas att lägga mattor vid entren och ingångar som kan fånga upp vatten och sand. Filttassar bör alltid monteras på möblernas undersida för att skona golvet mot repor.

### Tvättning av behandlade ytor

Tvättning skall utföras på ett sådant sätt att glansskillnader inte uppkommer. Använd en lätt fuktad trasa eller mopp. Vattenspill skall avlägsnas omedelbart. Användning av tvättmedel med slipmedel skadar ytan. Produktens livslängd reduceras vid kraftig rengöring.

#### Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av mekaniska faktorer och ny behandling skall därför utföras vid behov.

#### Lagning av skada

Skador eller reparationer skall göras med samma produkt som användes vid tidigare behandling. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från aktuellt underlag. Se projektschema för produkter som användes vid förarbete. Vid ombehandling används samma produkt. Kontakta återförsäljaren eller måleriet.

---

## Miljömärkning

**BREEAM® NOR** Produkten är testad efter tre dagar (RISE) enligt testkraven av BREEAM® NOR.

#### Green Building-standarder

Den deklarerade produkten uppfyller följande krav:

- Emissionskrav enligt M1: Classification of Indoor Environment 2008 (LVI 05-10440, 2014)
- Egenskapskriterier i BASTA (2018:A2)

BREEAM® NOR (2016)

Hea 02: VOC innehåll för "One-pack performance coatings" (140 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) och uppfyller utsläppskrav (ISO 16000-serie).

Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804) för Skandinavien.

Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

BREEAM® NOR (2012)

Hea 9: VOC innehåll för "One-pack performance coating" (140 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) och utsläppskraven (ISO 16000-serie).

Mat 1.3: Produktspecifik typ III EPD (ISO 14025, 21930, EN 15804) för Skandinavien.

Mat 1.5: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.

---

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

#### VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/i): 140 g/l. Produkten innehåller max 92 g/l VOC.

---

## Diverse

Detta dokument omfattar information om:  
**TRESTJERNER Golvfärg Matt:** Produkt ID 28540, Produktkod 23T  
**TRESTJERNER Golvfärg Halvblank:** Produkt ID 3420, Produktkod 14P  
**TRESTJERNER Golvfärg Blank:** Produkt ID 20780, Produktkod 19F

## Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151  
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.

## Behandlade ytor/typ underlag

## För in relevant produktinformation

Glans

Kulörnamn

NCS-kod

## Produktionsnummer

## Arbetet är utfört av

# Förvaltning, Drift och Underhåll

## TRESTJERNER Golvfärg



TRESTJERNER Gulvmaling

---

**Datum**

**Underskrift**

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Scanox rekommenderar att man i tillägg till FDU också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och det tekniska databladet (TDS) för denna produkt.

För upplysning om närmaste Scanox-kontor hänvisas till [www.scanox.no](http://www.scanox.no).