

# JOTAPROFF Oljedekkbeis

## JOTAPROFF Oljedekkbeis

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vejrbestandig dækkende, oliebaseret træbeskyttelse til udendørs træværk med god dækkeevne og lange intervaller for vedligeholdelse.



#### Egenskaber og fordele

Indeholder filmkonserverende middel mod overfladeskimmel.

Produktet har gode påføringsegenskaber og giver træværket et homogent udseende med afdæmpet træstruktur. Kan påføres i minusgrader. Indeholder lysstabilisator.

#### Anvendelsesområde

Anbefales udendørs på grundet nyt/trykimprægneret træærk samt på tidligere laseret eller træbeskyttet underlag.



### Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer

Se teknisk datablad for produktet.

## Vedligeholdelse

### Rengøring

Nymalede underlag skal ikke rengøres, før der er gået 3-4 uger (produktets hærdetid).

### Rengøring af behandlede underlag

Anbefalet rengøringsmiddel er **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens**. Ved brug af andre rengøringsmidler må pH-værdien i rengøringsmidlet ikke overstige pH 9. Læs brugsanvisningen for rengøringsmidlet.

**JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** anbefales til brug, når det er nødvendigt.

Overflader med overfladeskimmel, misfarvninger og belægninger rengøres med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** og børstes af med en opvaskebørste.

Overflader som er meget smudsige af forurening og overfladeskimmel, rengøres med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens**.

### Vedligeholdelsesinterval

Interval for vedligeholdelse påvirkes af lokale klimaforhold, og genbehandling udføres efter behov. Produktet nedbrydes naturligt af ydre påvirkninger.

### JOTAPROFF Olieedekkebeis

## Reparation af skade

Skader eller reparationer udbedres med samme produkt, som blev anvendt, da malerarbejdet blev udført. Ved brug af andre produkter, skal det dokumenteres, at de er af samme type, som tidligere er blevet anvendt. Udbedring af skader skal udføres således, at det ikke afviger fra nuværende behandling. Se projektskema for produkter, som er anvendt ved klargøring og forarbejde. Ved overmaling anvendes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

## Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit.

## Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 2480256

Sikkerhedsregler

2-1

1993

## VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l. Produktet indeholder max 400 g/l VOC.

## Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding  
Tlf.: +45 76 30 32 00  
Mailadresse: mail@jotun.dk

## Forbehold

### JOTAPROFF Olieedekkebeis

---

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.

---

JOTAPROFF Oljedekkbeis

---

**Behandlet underlag/  
underlagets art**

**Malet i farve**

**Farvenavn**

**NCS-kode**

**Produktionsnr.**

**Malerarbejdet er udført af**

**Dato**

**Underskrift**