

JOTUN Glassfiberstrie grunnet Lavstruktur

Produktbeskrivelse

Type

Overmalbar glassfiberstrie.

Egenskaper og fordeler

Produktet har gode armerende egenskaper.

Bruksområde

Brukes i tørre rom for å oppnå et ensartet og jevnt sluttresultat. Murflater som har små sprekker som vanskelig lar seg tette med maling, kan med fordel tapetseres med JOTUN Glassfiberstrie grunnet og deretter males.

Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

Vedlikehold

Renhold

Produktet brukes ikke alene.

Vask av behandlede flater

Produktet brukes ikke alene.

Vedlikeholdsintervall


Produktet brukes ikke alene.

Reparasjon av skade

Produktet brukes ikke alene.

Godkjenninger

CE-merking



Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

29941903

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
Postboks 2021, 3202 Sandefjord
Tlf.: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

Behandlet flate

Malt i farge

Fargenavn

NCS-kode

Produksjonsnummer

Malararbeidet er utført av

Dato

Underskrift