

JOTUN Superhäft grundning

JOTUN Superheft grunning

Produktbeskrivning

Typ

Lacknaftalöst grundning baserad på alkydolja. **JOTUN Superhäft grundning** är en helmatt, lösningmedelslöst, tixotrop grundning baserad på alkydolja.

Egenskaper och fördelar

Produkten har suverän vidhäftning till de flesta underlag.

Användningsområde

För inomhusbruk på blanka, icke sugande underlag där det kan vara svårt att säkra vidhäftning med andra grundningar. Används t ex. på kakel i torra rum, laminatskivor och hårda plaster. På plast och keramiska kakelplattor rekommenderas en provstrykning för att kontrollera vidhäftningen. Kan påföras vid låga temperaturer.

På nya spånskivor med vaxinnehåll rekommenderas **JOTUN Häftgrundning universal**.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Underhållsintervall

Ej tillämpligt. Skall övermålas inom snar framtid.

Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Vid användning av andra produkter skall det dokumenteras att dessa är av samma typ som tidigare använda produkter. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från aktuellt underlag. Se projektschema för produkter som använts vid förberedelser och förarbete. Vid övermålning används samma produkt. Kontakta er färghandel/målerifirma.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/g): 350 g/l. Produkten innehåller max 350 g/l VOC.

Diverse

Produktkod: 37182

De tre första tecknen i artikelnumret: 26C

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151, 421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor/typ underlag

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Förvaltning, Drift och Underhåll

JOTUN Superhäft grundning



JOTUN Superheft grunning

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift