

## TREBITT Terrasslasyr (2017)

### TREBITT Terrassebeis (2017)

## Produktbeskrivning

### Typ

Vattenburen oljelasyr för impregnerat trä (terrasser, möbler o. dyl.). För utomhusbruk.

### Egenskaper och fördelar

Framhäver och bevarar träets naturligt vackra utseende. Skyddar mot uppsprickning av träet, nedbrytning på grund av skadligt ljus och fukt. Innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för beväxning av svartmögel. Effektiv mot alger. Har god inträngning och vattenavvisande effekt. Tål fukt redan 1 timme efter applicering. För att se när produkten är Brukstorr, se avsnittet om torktider.

### Underlag

Produkten rekommenderas på tryckimpregnerat trä där utseendet skall vara transparent och matt.

## Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

### Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt. Fraktas och lagras ståendes.

### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Underhåll

### Rengöring

Laserade ytor skall inte tvättas de första 4 veckorna.

### Rekommenderat tvättmedel

**JOTUN 2-i-1 Husvask och mögeldesinfektion.**

### Tvättning av behandlade ytor

**JOTUN 2-i-1 Husvask och mögeldesinfektion** rekommenderas för årlig underhållstvätt. Läs bruksanvisningen för tvättmedlet innan användning. Ytor med alg- och mögelbeväxning tvättas med **JOTUN 2-i-1 Husvask och mögeldesinfektion** och bearbetas med tvättborste.

### Underhållsintervall

### TREBITT Terrassebeis (2017)

---

Underhållsintervall beror av lokala förhållanden och underhåll utförs vid behov. Produkten bryts ned på naturlig väg på grund av yttre påverkan.

#### Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från aktuellt underlag. Se projektschema för produkter som använts vid förberedelser och förarbete. Vid omlasering eller byte av kulör används **TREBITT Terrasslasyrborttagare** som förbehandling. Produkten rengör, avlägsnar gammal olja eller lasyr, samt bleker tryckimpregnerat trä. Påför TREBITT Terrasslasyr enligt bruksanvisning. Kontakta er färghandel/målerifirma.

---

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad. Första hjälpen, se punkt 4. Hantering och lagring, se avsnitt 7. Transportinformation, se punkt 14. Gällande föreskrifter, se punkt 15.

#### VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 130 g/l. Produkten innehåller max 60 g/l VOC.

---

## Diverse

#### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151, 421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

---

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

---

# Förvaltning, Drift och Underhåll

## TREBITT Terrasslasyr (2017)



TREBITT Terrassebeis (2017)

**Behandlade ytor/typ underlag**

**Målad i kulör**

**Kulörnamn**

**NCS-kod**

**Produktionsnummer**

**Målningsarbetet är utfört av:**

**Datum**

**Underskrift**