

## JOTUN DryTech Murfiller

### Produktbeskrivelse

#### Type

Et strukturutjevnerende og rissoverbyggende mellomstrøk for utendørs bruk.



#### Egenskaper og fordeler

Mellomstrøk som sikrer en jevn, pen mur. Utjevner riss og ujevnheter. Gir økt beskyttelse og forlenger vedlikeholdsintervallet.

#### Bruksområde

Til alle typer mur, grunnmur, betong, både ubehandlet og tidligere malt.

Brukes i **JOTUN DryTech Mur**-system.

Spesielt godt egnet på gamle pussfasader med riss, avflassing eller andre ujevnheter.

Skal overmales med **JOTUN DryTech Murlaling**.



### Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

#### Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

#### Avfallshåndtering

Flytende malingrester skal ikke tømmes ut i avløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

### Vedlikehold

#### Vask av behandlede flater

**JOTUN DryTech Murfiller** skal overmales i løpet av kort tid. Derfor ingen behov for vask/vedlikehold.

#### Reparasjon av skade

Underlaget utbedres.  
Pussarbeider utføres i henhold til gjeldende standarder.  
Eventuell bar mur behandles med **JOTUN DryTech Murprimer**, før **JOTUN DryTech Murfiller** påføres.  
Skal overmales med **JOTUN DryTech Murlaling**.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.  
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l. Produktet inneholder maks 40 g/l VOC.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

54430195, 54430206

### NOBB modul nummer

42137583

### Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
Box 2021  
NO-3202 Sandefjord  
Norway

Tel.: +47 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

**Behandlet flate/type underlag**

**Malt i farge**

**Fargenavn**

**NCS-kode**

**Produksjonsnummer**

**Malerarbeidet er utført av**

**Dato**

**Underskrift**