

JOTUN Silikat Murprimer

Produktbeskrivning

Typ

Silikatbaserad grundning och tillsatser enligt DIN 18363, 2.4.1 för **JOTUN Silikat Murfiller** och **JOTUN Silikat Murmaling**.



Egenskaper och fördelar

Grundning och tillsatsmedel för kalkgips. Utjämnar sug i underlaget, har god inträngning. Mycket diffusionsöppen.

Användningsområde

Används som grundning på sugande och lösa mineraliska underlag innan vidare behandling med silikatsystem. Innan vidare behandling skall tegel skall putsas enligt gällande standard.



Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Rengöring

Underlag som behandlats med **JOTUN Silikat Murprimer** skall övermålas inom en kort tidsperiod. Därför inget behov för tvätt/renhållning.

Lagning av skada

Skador i underlaget åtgärda enligt gällande standard. Fläckgrunda med **JOTUN Silikat Murprimer**.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/h): 30 g/l. Produkten innehåller max 30 g/l VOC.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor/typ underlag

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift