

JOTUN Industri Träolja

JOTUN Industri Treolja

Produktbeskrivning

Typ

Vattenspädbar olja.



Egenskaper och fördelar

Har mycket goda penetrerande egenskaper och ger gott skydd mot nedbrytning av solljus och innehåller filmkonserverande medel som minskar risken svartmögel på ytan. Produkten har god vattenavvisande effekt. Innehåller pigment och ljusfilter som skyddar träet mot nedbrytning på grund av skadligt UV-ljus. Innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för beväxning av svartmögel.

JOTUN Industri Träolja ger ett transparent och naturligt utseende.

Över tid kommer produkten nästas bort och underlaget kommer få ett naturligt grått utseende. Om man önskar att upprätthålla ett färgat utseende, måste fasaden målas eller laseras.

Behandling efter montering för impregnerat panel förbehandlad med 1 strykning JOTUN Industri Träolja

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Omgående:	Lösa träfibrer avlägsnas. Kapytor, ändträ, skruv-/spikhål och skador grundas med TREBITT Terrasslasyr 3-4 strykningar vått-i-vått. Var uppmärksam på att kulören blir mörkare för varje strykning som appliceras. TREBITT Terrasslasyr levereras i samma färger som JOTUN Industri Träolja . Välj kulör från TREBITT Terrasslasyr Färgkarta eller få kulörkod från panelproducenten.
Tidigast 12 månader efter montering:	Vidarebehandling med täckfärg eller lasyr skall inte genomföras förrän tidigast 12 mnd efter att panelen blev monterad.

Vidare underhåll

JOTUN Industri Träolja underhålls efter behov och önskemål om utseende. **JOTUN Industri Träolja** kommer under en period ge skydd mot vatteninträngning även om oljan är bortnött. Beroende av lokala klimatförhållanden, kommer **JOTUN Industri Träolja** efter 3-5 år ej längre ge något skydd för träet och träet kommer få ett naturligt väderslitet utseende. För fortsatt gott skydd och ett vackert utseende rekommenderas täckfärg eller lasyr efter önskemål.

Panel behandlad med JOTUN Industri Träolja	Behandling
Transparent ytterligare behandling med lasyr:	Panelen tvättas med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion . Lösa träfibrer och grånat trä stålborstas ned till friskt trä. Bort trä laseras med TREBITT Oljelasyr , innan all panel ges 1 eller 2 strykningar med TREBITT Oljelasyr . Kulören blir mer täckande för varje strykning som appliceras. Provstrykning rekommenderas.
Täckande vidarebehandling med täckfärg eller täcklasyr:	Panelen tvättas med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion . Lösa träfibrer och grånat trä stålborstas ned till friskt trä. Bort trä grundas med VISIR Oljegrunning , innan all panel ges 2 strykningar med DEMIDEKK Ultimate, DEMIDEKK Infinity eller OPTIMAL .

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniska Datablad / förpackning för rekommenderade produkter vad gäller bruksanvisningar, torkningstider, sträckförmåga och skiktjocklek etc.

Miljömärkning

Green Building-standarder

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.

För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

Den deklarerade produkten uppfyller följande krav:

- Egenskapskriterier i BETA (2018:A2)

BREEAM® NOR (2016)

Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Skandinavien.

Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

BREEAM® NOR (2012)

Mat 1.3: Produktspecifik typ III EPD (ISO 14025, 21930, EN 15804) för Skandinavien.

Mat 1.5: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 130 g/l. Produkten innehåller max 10 g/l VOC.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.

För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

Behandlade ytor/typ underlag

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.

För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

Förvaltning, Drift och Underhåll

JOTUN Industri Träolja

JOTUN Industri Träolja

