

JOTUN Industri Treolje

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar olie.

Egenskaber og fordele

Har meget gode penetrerende egenskaber og giver god beskyttelse mod nedbrydning fra lys og overfladeskimmel. Produktet har en god vandafvisende effekt. Indeholder pigmenter og lysfilter, der beskytter træværket mod nedbrydning fra UV-lys. Indeholder filmkonserverende middel mod overfladeskimmel.

Anvendelsesområde

Til industriel påføring på imprægneret træværk. **JOTUN Industri Treolje** giver et transparent og naturligt udseende. **JOTUN Industri Treolje** skal ikke danne film, men trække godt ind i underlaget. Produktet slides af over tid, og underlaget vil få et naturligt, grånet udseende. Hvis man ønsker at bevare et farvet udseende, bør facaden males eller laseres.

Behandling efter montering for imprægneret træværk forbehandlet med 1 strøg JOTUN Industri Treolje

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Umiddelbart: | Løse træfibre fjernes. Snitflader, endetræ, skrue-/sømhuller og skader grundes med TREBITT Terrassebeis vådt-i-vådt 3-4 strøg. Bemærk at farven bliver mørkere for hvert lag, som påføres. DEMIDEKK Terrasseolie leveres i samme farver som JOTUN Industri Treolje . Vælg farve fra farvekortet DEMIDEKK Terrasseolie eller få oplyst farven fra din leverandør. |
| Tidligst 12 mdr. efter montering: | Viderebehandling med maling eller lasur må tidligst udføres 12 måneder efter montering af træværket. |

Senere vedligeholdelse

JOTUN Industri Treolje vedligeholdes efter behov og ønske om udseende. **JOTUN Industri Treolje** giver i en periode beskyttelse mod indtrængning af vand, selv om farven er slidt af. Afhængig af lokale klimaforhold, vil **JOTUN Industri Treolje** efter 3-5 år ikke længere yde beskyttelse af træværket, og træværket vil få et naturligt og vejrslidt udseende. For fortsat god beskyttelse og et pænt udseende anbefales malebehandling eller lasering iht. egne præferencer.

| Træværk behandlet med JOTUN Industri Treolje | Behandling |
|--|---|
| Transparent yderligere behandling med lasur: | Træværket rengøres med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens . Løse træfibre og vejrslidt træværk afrenses med stålkardæsk til friskt træværk. Bart træværk laseres med TREBITT Olielasur , inden al træværk påføres 1 eller 2 strøg TREBITT Olielasur . Farven kan blive mere dækkende for hvert lag, der påføres. Det anbefales at lave et prøveopstrøg. |
| Viderebehandling med dækkende maling eller træbeskyttelse: | Træværket rengøres med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens . Løse træfibre og vejrslidt træværk afrenses med stålkardæsk til friskt træværk. Bart træværk grundes med VISIR Oljegrunding , inden al træværk påføres 2 strøg DEMIDEKK Ultimate eller DEMIDEKK Infinity . |

Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer

Se teknisk datablad/emballage for anbefalede produkter med hensyn til brugsvejledning, tørretider, rækkeevne (forbrug) og filmtykkelse mv.

Vedligeholdelse

Hvis træværket laseres, vær da opmærksom på at farveudtrykket kan forstærkes og blive mere dækkende, idet det allerede er påført et pigmenteret lag.

Rengøring

Træværket må ikke rengøres de første 4 uger efter behandling.

Rengøring af behandlede underlag

JOTUN 2-i-1 Husvask/Træ- og Murrens anbefales brugt årligt.

Vedligeholdelsesinterval.

Husejer skal inspicere træværket, helst en gang om året. Det er husejers ansvar at udbedre skader. Produktet nedbrydes naturligt af ydre påvirkninger. Interval for vedligeholdelse påvirkes af klimatiske forhold, og lasering eller malebehandling udføres efter behov og ønske om udseende.

Reparation af skade

Skader eller reparationer udbedres med **DEMIDÉKK Terrasseolie**. Udbedring af skader skal udføres således at det ikke afviger fra nuværende behandlinger.

Miljømærkning

Green Building Standard

Det deklarerede produkt lever op til følgende krav:

- Kriterier for egenskaber i BETA (2018:A2)

BREEAM® NOR (2016)

Mat 01: Produktspecifik Type III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804) for Skandinavien.

Mat 01: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

BREEAM® NOR (2012)

Mat 1.3: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavien.

Mat 1.5: Dette Sikkerhedsdatablad bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

00-1

VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet indeholder max 10 g/l VOC.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S, Jernet 6, 6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.

**Behandlet underlag/
underlagets art**

Malet i farve

Farvenavn

NCS-kode

Produktionsnr.

Malerarbejdet er udført af

Dato

Underskrift