

QUICK Bengalack Universal Spray

Produktbeskrivelse

Type

QUICK Bengalack Universal Spray er en alkydbaseret maling til topstrøg.

Egenskaber og fordele

QUICK Bengalack Universal Spray giver en hård og slidstærk overflade. **QUICK Bengalack Universal Spray** er vejrbestandig og har god vand- og kemikaliebestandighed. Specielt velegnet på områder, hvor det er svært at komme til med en pensel.

Anvendelsesområde

QUICK Bengalack Universal anvendes inden- og udendørs som dækkende behandling på metal, træ og hård plastik. Anvendes på emner som cykler, stakitter/hegn, maskiner, hegnspæle, havemøbler, til småreparationer på biler, interiør og lign.

QUICK Bengalack Universal Spray Klar er svag gullig, som vil påvirke farven på lyse/hvide underlag.

Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer

Se teknisk datablad for produktet.

Vedligeholdelse

Rengøring

Nymalede underlag må ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid).

Anbefalet rengøringsmiddel

JOTUN 2-i-1 Husvask/Træ- og Murrens bruges udendørs. Ved brug af andre rengøringsmidler må pH-værdien i rengøringsmidlet ikke overstige pH 9. Læs brugsanvisningen for rengøringsmidlet.

Rengøring af behandlede underlag

Rengøring udføres så det ikke giver glansskjolder. Brug af stærke rengøringsmidler kan give skjolder. Brug af rengøringsmiddel m/slibemiddel skader overfladen. Produktets levetid reduceres ved stor belastning med rengøringsmidler.

Vedligeholdelsesinterval

Vedligeholdelsesinterval påvirkes af lokale klimatiske forhold/mekaniske faktorer, og ny behandling skal derfor foretages efter behov. Produktet nedbrydes naturligt af ydre påvirkninger. Dette vil ses som fald i glans og ændring af farven.

Reparation af skade

Skader eller reparationer udbedres med samme produkt, som blev anvendt, da malerarbejdet blev udført. Afvask med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** (følg brugsanvisningen), inden overmaling. Udbedring af skader skal udføres således, at det ikke afviger fra nuværende behandling. Se projektskema for produkter, der anvendes ved forberedelser og forarbejde. Ved overmaling anvendes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Opbevaring

Transporteres og opbevares stående. Kan opbevares ved frostgrader.

Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmaessige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4242091

Sikkerhedsregler

3-1

1993

Diverse

Dette dokument gælder oplysninger for disse produkter:

QUICK Bengalack Universal Spray Blank: Produktkode 44022, Familie kode 6A9

QUICK Bengalack Universal Spray Blank (1111 klar): Produktkode 44083, Familie kode 6A9

QUICK Bengalack Universal Spray Silkematt: Produktkode 44062, Familie kode 6A8

QUICK Bengalack Universal Spray Silkematt (2222 klar): Produktkode 44082, Familie kode 6A8

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske

(Norge) version, der er gældende.

**Behandlet underlag/
underlagets art**

Malet i farve

Farvenavn

NCS-kode

Produktionsnr.

Malerarbejdet er udført af

Dato

Underskrift