

## BENAR Blank

### Produktbeskrivelse

#### Type

Blank, klar alkydolie med lysstabilisator til ædle træsorter til inden- og udendørs brug.

#### Egenskaber og fordele

Giver en elastisk og vandfastbeskyttelse. Giver en blank og vejrbestandig film, som beskytter træværket mod gråning og forvitring. Fremhæver træværkets naturlige lød. **BENAR Blank** giver god beskyttelse mod blærer, afskalning og hvide skjolder. God indtrængning og forankring i underlaget. Den bevarer sin elasticitet i længere tid og giver derfor en langvarig beskyttelse af alle træsorter og især ved ædeltræ.

#### Anvendelsesområde

Anvendes på garageporte, døre, havemøbler, vinduer osv. Også velegnet som malerolie, siloolie etc.

Til udendørs behandling af gran- og fyrpaneler anbefales pigmenterede systemer.

### Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer

Se teknisk datablad for produktet.

#### Opbevaring

Transporteres og opbevares stående.

#### Affaldshåndtering

Flydende olie må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Vedligeholdelse

#### Rengøring

Oliebehandlede underlag skal ikke rengøres før der er gået 3-4 uger (produktets udhærdningstid).

#### Rengøring af behandlede underlag

Anbefalet rengøringsmiddel er **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens**. pH værdien i rengøringsmidlet må ikke overstige pH 9. Læs brugsanvisningen for rengøringsmidlet. **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** anbefales til brug, når det er nødvendigt. Tilsmudsede overflader med overfladeskimmel, misfarvninger og belægninger rengøres med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** og afbørstes med en stiv børste. Overflader som er meget smudsige af forurening og overfladeskimmel, rengøres med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens**.

#### Vedligeholdelsesinterval

Interval for vedligeholdelse påvirkes af lokale klimaforhold, og genbehandling udføres efter behov. Produktet nedbrydes naturligt af ydre påvirkninger.

#### Reparation af skade

Skader eller reparationer udbedres med samme produkt, som blev anvendt, da malerarbejdet blev udført. Ved brug af andre produkter, skal det dokumenteres, at de er af samme type, som tidligere er blevet anvendt. Udbedring af skader skal udføres således, at det ikke afviger fra nuværende behandling. Se projektskema for produkter som er anvendt ved klargøring og forarbejde. Ved overmaling anvendes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 824633

Sikkerhedsregler

1-1

1993

## VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l. Produktet indeholder max 400 g/l VOC.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding  
Tlf.: +45 76 30 32 00  
Mailadresse: mail@jotun.dk

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.

**Behandlet underlag/  
underlagets art**

**Malet i farve**

**Farvenavn**

**NCS-kode**

**Produktionsnr.**

**Malerarbejdet er udført af**

**Dato**

**Underskrift**