

JOTUN Industri LADY Pure Nature

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen oljelasyr för inomhusbruk. Utvecklad speciellt för industriell påföring på panelbrädor.



Egenskaper och fördelar

Ger ett naturligt och vackert utseende som framhäver strukturen i träet. Innehåller ljusfilter som effektivt reducerar gulning.

Användningsområde

För industriell påföring på interiör furupanel.

Montering av fabriksbehandlad träpanel

Panelen monteras i enlighet med gällande normer och standarder för snickeri.

Det är viktigt med god rengöring, dvs. rena händer och rena verktyg för att undvika fingeravtryck, fett och smutsmärken på panelen. Vid behov används ett syntetiskt mildt tvättmedel för att tvätta bort smuts och fettfläckar som uppkommit vid monteringsarbetet. Använd inte grönsåpa och ammoniak.

Underlaget skall vara rent, fast och torrt innan vidare behandling.

Behandling efter montering av träpanel som är påförd JOTUN Industri Lady Pure Nature

Vid montering	Kapytor och bar trä kan behandlas med LADY Pure Nature från din lokala färghandlare.
Rengöring:	Laserade ytor skall inte tvättas de första 4 veckorna. Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 9.
Rengöringsmedel:	JOTUN Special målar tvätt rekommenderas.
Underhåll:	Underhållsintervallet påverkas av mekaniska faktorer och ny behandling skall därför utföras vid behov. Panelen kan laseras med LADY Pure Nature eller täckmålas med Jotuns interiörfärger som avsedda att använda på trä.
Skador eller reparationer	Skador eller reparationer skall göras med samma produkt som användes vid tidigare behandling. Vid användning av andra produkter skall det dokumenteras att dessa är av samma typ som tidigare använda produkter. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från befintligt underlag.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniska Datablad / förpackning för rekommenderade produkter vad gäller bruksanvisningar, torkningstider, sträckförmåga och skiktjocklek etc.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.

För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 130 g/l. Produkten innehåller max 130 g/l VOC.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.

För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

Behandlade ytor/typ underlag

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift