

Butinox Futura Täckfärg

BUTINOX Futura Maling

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen täckfärg för utomhusbruk som är baserad på akryl och alkydolja.

Egenskaper och fördelar

BUTINOX Futura Täckfärg är en högkvalitativ täckfärg med mycket god väderbeständighet. Den ger mycket gott skydd och långa underhållsintervaller.

Användningsområde

Används i system med **VISIR Oljegrunning pigmentert**. Rekommenderas på nytt grundat, grundat tryckimpregnerat trä, tidigare laserat, täcklaserat, eller täckfärgsmålrat trä utomhus. Även lämplig för hängrännor, beslag av plast och metall som vanligtvis används på byggkonstruktioner. Bar metall grundas först med **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg**.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Tvättning av behandlade ytor

Årlig tvätt av huset med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** spädd 1:15 med vatten rekommenderas.

Vid rengöring före målning rekommenderas **JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** spädd 1:10 med vatten.

Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av det lokala klimatet/mekaniska faktorer och ny behandling skall därför utföras vid behov.

Lagning av skada

Vid bättring av skador skall det användas samma produkt och påföringsmetod som innan. Kontakta återförsäljaren eller måleriet.

Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

Green Building-standarder

Den deklarerade produkten bidrar till Green Building Standard-krediter genom att uppfylla följande specifika krav:

- Svanenmärket (2097 0003)

BREEAM® NOR (2016)

- Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Scanox A/S.

- Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Ytterligare information: Certifikat och godkännanden kan finnas tillgängliga på begäran.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 130 g/l. Produkten innehåller max 75 g/l VOC.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Förvaltning, Drift och Underhåll

Butinox Futura Täckfärg



BUTINOX Futura Maling

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.

Behandlade ytor/typ underlag

För in relevant produktinformation

Glans

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Arbetet är utfört av

Datum

Underskrift