

## BENAR UVR

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vejrbestandig alkydolie til ædeltræ til udendørs brug. Indeholder UV-filter og filmkonserverende middel mod overfladeskimmel.



#### Egenskaber og fordele

Giver en elastisk og vandfastbeskyttelse. Produktet giver derfor en glimrende beskyttelse af ædeltræ. God indtrængning og forankring i underlaget. Har en svag gyldenbrun farve, som fremhæver løden i tropiske træsorter.

#### Anvendelsesområde

Anvendes på garageporte, døre, havemøbler, vinduer osv. Anvendes til beskyttelse af ædle træsorter som teak, redwood, meranti, merbau, afzelia, iroko osv.



JOTUN3-i-1 Kraftvask og soppfjerner



JOTUN Penselrens

### Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer

Se teknisk datablad for produktet.

#### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit. Transporteres og opbevares stående.

#### Affaldshåndtering

Flydende olie må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Vedligeholdelse

#### Rengøring

Oliebehandlede underlag skal ikke rengøres før der er gået 3-4 uger (produktets udhærdningstid).

#### Anbefalet rengøringsmiddel

Anbefalet rengøringsmiddel er **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens**. pH værdien i rengøringsmidlet må ikke overstige pH 9. Læs brugsanvisningen for rengøringsmidlet.

#### Rengøring af behandlede underlag

**JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** anbefales til brug, når det er nødvendigt. Overflader som er smudsige af forurening og overfladeskimmel, rengøres med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** og behandles med en opvaskeborste.

### Vedligeholdelsesinterval

Interval for vedligeholdelse påvirkes af lokale klimaforhold, og genbehandling udføres efter behov. Produktet nedbrydes naturligt af ydre påvirkninger.

### Reparation af skade

Skader eller reparationer udbedres med samme produkt, som blev anvendt, da malerarbejdet blev udført. Ved brug af andre produkter, skal det dokumenteres, at de er af samme type, som tidligere er blevet anvendt. Udbedring af skader skal udføres således, at det ikke afviger fra nuværende behandling. Se projektskema for produkter som er anvendt ved klargøring og forarbejde. Ved overmaling anvendes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 824625

Sikkerhedsregler

1-1

1993

### VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l. Produktet indeholder max 400 g/l VOC.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding  
Tlf.: +45 76 30 32 00  
Mailadresse: mail@jotun.dk

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske

version, der er gældende.

**Behandlet underlag/  
underlagets art**

**Malet i farve**

**Farvenavn**

**NCS-kode**

**Produktionsnr.**

**Malerarbejdet er udført af**

**Dato**

**Underskrift**