

JOTUN Rullspackel Medium universal

Jotun Rullesparkel Medium universal

Produktbeskrivning

Typ

Lättspackel för inomhusbruk i torra rum. Utvecklad och anpassad för applicering med roller och bredspackling, men kan med fördel också användas till fläck- och skarvspackling. Ett bra allroundspackel till de flesta underlag.



Egenskaper och fördelar

Enkelt att påföra med roller och lätt att slipa. Spacklet ger minimalt med porer på icke-sugande underlag och fungerar därför mycket bra på tidigare målade ytor. **JOTUN Rullspackel Medium universal** ger en fin och jämn ytan som kan övermålas.

Användningsområde

Används till fläck- och bredspackling av puts, betong, lättbetong, glasfiberväv och byggsivor. Används tillsammans med **JOTUN Spackelremsa papper** vid skarvspackling av gipssivor.

23°C – 50% R.H.

23°C – 50% R.H.



Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående. Lagringstid ca. 12 månader i öppnat emballage.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester skall inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Jotun Rullesparkel Medium universal

Underhåll

Rengöring

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

Tvättning av behandlade ytor

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

Underhållsintervall

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.


Lagning av skada

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

Godkännanden

CE-märkning

Det finns en prestandadeklaration (DoP) för produkten.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.

För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

Jotun Rullspackel Medium universal

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor/typ underlag

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift