

## DRYGOLIN Nordic Extreme Supermatt

### Produktbeskrivelse

#### Type

Dækkende træbeskyttelse til udendørs brug med den unikke Extreme-teknologi.



#### Egenskaber og fordele

Extreme-teknologi giver overlegen beskyttelse og ekstrem farveholdbarhed, som holder længst. Malingen er vandafvisende og selvrensende – regnsikker ned til 90 minutter. Giver et varigt, smukt hus. Produktet giver overfladen et supermat, eksklusivt udseende, som giver en unik farveoplevelse. Indeholder filmkonserverende midler, der forebygger vækst af overfladeskimmel i malingsfilmen.

#### Anvendelsesområde

Anvendes i system med **VISIR Oljegrunding**. Anbefales udendørs på nyt, grundet træværk samt på tidligere laseret, træbeskyttet eller malet underlag udendørs.



Oppbevares frostfritt



Vann/JOTUN Penselrens

### Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer

Se teknisk datablad for produktet.

## Vedligeholdelse

#### Rengøring

Nymalede underlag skal ikke rengøres, før der er gået 3-4 uger (produktets hærdetid).

#### Anbefalet rengøringsmiddel

Anbefalet rengøringsmiddel er **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens**. Ved brug af andre rengøringsmidler må pH-værdien i rengøringsmidlet ikke overstige pH 9. Læs brugsanvisningen for rengøringsmidlet.

#### Rengøring af behandlede underlag

**JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** anbefales til brug, når det er nødvendigt. Overflader som er smudsige af forurening og overfladeskimmel, rengøres med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** og behandles med en opvaskebørste.

#### Vedligeholdelsesinterval

Intervallet for vedligeholdelse bliver påvirket af mekaniske forhold, og genbehandling skal derfor gøres efter behov.

Produktet nedbrydes naturligt af ydre påvirkninger.

#### Reparation af skade

Skader eller reparationer udbedres med samme produkt, som blev anvendt, da malerarbejdet blev udført. Ved brug af andre produkter, skal det dokumenteres, at de er af samme type, som tidligere er blevet anvendt. Udbedring af skader skal udføres således, at det ikke afviger fra nuværende behandling. Se projektskema for produkter, som er anvendt ved klargøring og forarbejde. Ved overmaling anvendes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

### Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Skal være tomt og tørt

### Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

### Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4459100

Sikkerhedsregler

00-3

1993

### VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet indeholder max 75 g/l VOC.

### Diverse

#### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00  
mail@jotun.dk

---

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.

---

Behandlet underlag/  
underlagets art

Malet i farve

Farvenavn

NCS-kode

Produktionsnr.

Malerarbejdet er udført af

Dato

Underskrift