

JOTUN Industri Drygolin Power Clean

Produktbeskrivning

Typ

JOTUN Industri Drygolin Power Clean är formulerad med speciellt sammansatta råvaror som ger panelen ett vackert dämpat silkematt utseende med ett bra och långvarigt skydd. Utvecklad speciellt för industriell påföring på träpanel.

Egenskaper och fördelar

JOTUN Industri Drygolin Power Clean har extremt bra kulörhållbarhet. Färgen har ett vackert dämpat silkematt utseende och är självrengörande. **JOTUN Industri Drygolin Power Clean** ger ett långvarigt skydd och fasaden ser nymålad ut länge.

Hög torrhalt ger snabb och effektiv torkning samt hantering inom industrin.

JOTUN Industri Drygolin Power Clean appliceras som grundning och mellanstrykning kan stå upp till 3 år innan övermålning.

JOTUN Industri Drygolin Power Clean appliceras som grundning (40 µm) kan stå upp till 12 månader innan övermålning.

Behandling efter montering

Panelen monteras i enlighet med gällande normer och standarder för snickeri. Underlaget skall vara rent, fast och torrt innan vidare behandling.

Behandling efter montering bestäms av förbehandlingen från fabrik:

Underhåll

Underhållsintervall:	Husägare bör se över panelen varje år. Det är husägarens ansvar att åtgärda eventuella skador. Produkten bryts ned på naturlig väg på grund av yttre påverkan. Underhållsintervallet påverkas av det lokala klimatet och ommålning skall därför utföras vid behov.
Vidare underhåll utföres med:	Tvätta målade ytor med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion spädd 1:15 vid behov. Innan vidare behandling (målning) bör panelen tvättas med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion . Detta för att säkra god vidhäftning för nästa skikt och säkra långa underhållsintervall. Vidare underhåll rekommenderas att utföras med DEMIDEKK Infinity / DEMIDEKK Cleantech / DEMIDEKK Performance / DRYGOLIN Nordic Extreme / DRYGOLIN Power Clean / DRYGOLIN OPTIMAL , men andra utomhusfärg från Jotun kan också användas. Följ bruksanvisningen för den produkt du väljer.
Lagning av skada:	Lösa träfibrer avlägsnas. Bort träverk, skador och ändträ påförs 3-4 strykningar VISIR Oljegrunding vått-i-vått omedelbart. Påför DEMIDEKK Infinity / DEMIDEKK Ultimate / OPTIMAL / JOTAPROFF Fasadakryl som slutstrykning.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniska Datablad / förpackning för rekommenderade produkter vad gäller bruksanvisningar, torkningstider, sträckförmåga och skiktjocklek etc.

Miljömärkning

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.

För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.



2097 0022

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 130 g/l. Produkten innehåller max 30 g/l VOC.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.

För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

Behandlade ytor/typ underlag

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift

Förvaltning, Drift och Underhåll
JOTUN Industri Drygolin Power Clean